

trad® 12V充電式インパクトドライバー

TID-124

ボルト・ナット・ネジの
締め付けに、木材の穴あけに

LEDライト付

特長

- 無段変速式:スピードコントロール自由自在
- 回転数0~2,300min⁻¹
- 打撃数0~3,000min⁻¹
- コンパクト軽量設計
- スイッチ連動式LEDライト付
- バッテリー残量表示ランプ付



最大締め付トルク
約 **130N.m**

仕様

【本体】

- モーター電圧:DC12V
- 最大締め付トルク:130N.m
- 無負荷回転数:0~2,300min⁻¹
- 打撃数:0~3,000min⁻¹
- 本体重量:約1,360g(バッテリーパック含む)
- 本体サイズ:H230×W160×D75mm
- ケースサイズ:H240×W260×D85mm

【バッテリー Ni-cd】

- 容量:1.3Ah
- 出力電圧:12V

【充電アダプター】

- 電圧:AC100V~240V
- 周波数:50/60Hz
- 入力容量:35VA
- 出力電圧:15V
- 出力電流:1.5Ah
- 充電時間:約1時間
- コード長さ:約1.8m

付属品(セット内容)

- インパクトドライバー本体
- バッテリーパック2個
- 充電アダプター1個
- 6.35mm差込角 65mm
ドライバー両頭ビット+No.2(1本)

1充電当たりの作業量(目安)

■ネジ締め			
使用ネジ	ネジ寸法	材料	締め付本数
木ネジ	φ9.5 x 60mm	2X4 米松	約 50本
	φ5.8 x 75mm		約 80本
万能ビス	φ4.2 x 90mm		約120本
テクスネジ	φ4.0 x 13mm	冷間圧延鋼板(SPC厚み1.6mm)	約160本
	φ6.0 x 25mm	冷間圧延鋼板(SPC厚み2.5mm)	約 50本
■ボルト締め			
使用ボルト	取付時間	取付本数	
M10	0.7秒締め	約300本	

締め付能力

普通ボルト	M5-M12
小ネジ	M4-M10



JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458304066	819741	TID-124	-/4