

## U-425J エアータッカー

化粧ボード・断熱材・ベニヤ張りなどのステープル打ち作業に最適

### 仕様

- バルブ機構:ヘッドバルブ方式
- マガジン機構:下開き方式
- 使用空気圧レギュレーターゲージ圧:0.39~0.68MPa(4~7kgf/cm<sup>2</sup>)
- 打込み速度:約6本以上/秒
- 使用ホース:内径6mm
- 本体サイズ:H174×W250×D55mm
- 本体重量:1.2kg
- 使用ステープル:肩幅4mm×足長10~25mm

### 付属品(セット内容)

- ステープル:J-0425(100本×1連)×10
- 調整用六角キーレンチ(3mm/4mm)
- タッカー用オイル

内装用



JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458972425	900540	U-425J	-/10

## U-F30 仕上用釘打機

化粧合板・仮止め打ち・なげし打ちなどの釘打ち作業に最適

### 仕様

- バルブ機構:ヘッドバルブ方式
- マガジン機構:横開き方式
- 使用空気圧レギュレーターゲージ圧:0.39~0.68MPa(4~7kgf/cm<sup>2</sup>)
- 打込み速度:約6本以上/秒
- 使用ホース:内径6mm
- 本体サイズ:H180×W250×D55mm
- 本体重量:1.1kg
- 使用ネイル:足長20~30mm
- ※超仕上げ釘はご使用できません

### 付属品(セット内容)

- ネイル:F-30(100本×1連)×10
- 調整用六角キーレンチ(3mm/4mm)
- タッカー用オイル

内装  
仕上用

※超仕上げ釘は  
ご使用できません



JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458972432	900546	U-F30	-/10

## U-SF55 仕上用釘打機

隅打ち・狙い打ちがしやすいスリムボディ

### 特長

- トリガーのロック連発/単発切替え機構
- 快適・安全のための後方排気式


### 仕様

- バルブ機構:ヘッドバルブ方式
- ネイル送り機構:プッシュバネ送り方式
- マガジン形式:横入れ方式
- ネイル装填数:100本/1連
- 使用空気圧範囲:0.39~0.68Mpa(4~7kgf/cm<sup>2</sup>)
- ※ネイルの足長40mm以上の場合は5~7kgf/cm<sup>2</sup>
- 使用エアホース:内径7mm
- 使用オイル:エアータッカー用オイルISO-VG32
- 安全装置:ロック
- 本体サイズ:H250×W250×D60mm
- 本体重量:1.6kg
- 使用ネイル:仕上釘足長15・20・25・30・35・40・45・50・55mm  
超仕上釘足長15・20・25・30・35・40・45mm

### 付属品(セット内容)

- ネイル:仕上用F-50(200本×2連)
- 調整用六角キーレンチ(3mm/4mm)
- タッカー用オイル

一人でも何役も  
こなされます  
多能工職人  
さんへ



※国内で市販されています  
上記規定のネイルで  
ご使用になれます。



JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458973651	900547	U-SF55	-/10

01  
電動工具

02  
エアーツール

03  
先端工具

04  
作業工具

05  
大工道具

06  
測定・測量

07  
溶接・電熱  
ガス機器

08  
作業用品・  
安全保護具・  
金物

09  
各種照明・  
配線器具

10  
ケミカル

11  
園芸用品

12  
グリーンエース  
製品