

# 溶接関連用品

## 中型切断器

### 特長

- 標準型(一般薄板の切断に最適)

### 仕様

- 酸素圧力:0.2~0.3Mpa
- 予熱酸素消費量:220~330ℓ/h
- 可燃性ガス消費量:200~300ℓ/h
- 可燃性ガス圧力:0.02Mpa
- 切断酸素消費量:550~2100ℓ/h



JANコード	商品コード	品名	切断能力	全長	重量	適合火口番号	内箱/外箱
4954458124152	<b>548801</b>	中型切断器(火口なし)	1~30mm(本体)	450mm	625g	1・2・3	-/10

## 中型切断器用火口

### 仕様

- 酸素圧力:0.2Mpa
- 予熱酸素消費量:220ℓ/h
- 可燃性ガス消費量:200ℓ/h
- 可燃性ガス圧力:0.02Mpa
- 切断酸素消費量:550ℓ/h



No.1

### 仕様

- 酸素圧力:0.25Mpa
- 予熱酸素消費量:275ℓ/h
- 可燃性ガス消費量:250ℓ/h
- 可燃性ガス圧力:0.02Mpa
- 切断酸素消費量:1105ℓ/h



No.2

### 仕様

- 酸素圧力:0.3Mpa
- 予熱酸素消費量:330ℓ/h
- 可燃性ガス消費量:300ℓ/h
- 可燃性ガス圧力:0.02Mpa
- 切断酸素消費量:2100ℓ/h



No.3

JANコード	商品コード	品名	切断能力	使用ガス(可燃性ガス)	孔径	ネジ寸法	内箱/外箱
4954458124169	<b>548802</b>	中型切断器用火口(No.1)	1~5mm	アセチレン	0.7mm	W13.5-24	-/10
4954458124176	<b>548803</b>	中型切断器用火口(No.2)	5~15mm	アセチレン	0.9mm	W13.5-24	-/10
4954458124183	<b>548804</b>	中型切断器用火口(No.3)	15~30mm	アセチレン	1.1mm	W13.5-24	-/10


## A型切断器

### 特長

- 強力型(中~厚板切断に最適)

### 仕様

- 酸素圧力:0.3Mpa
- 予熱酸素消費量:330~550ℓ/h
- 可燃性ガス消費量:300~500ℓ/h
- 可燃性ガス圧力:0.03Mpa
- 切断酸素消費量:1620~4850ℓ/h



JANコード	商品コード	品名	切断能力	全長	重量	適合火口番号	内箱/外箱
4954458124190	<b>548805</b>	A型切断器(火口なし)	1~100mm(本体)	500mm	795g	1・2・3	-/10

## A型切断器用火口

### 仕様

- 酸素圧力:0.3Mpa
- 予熱酸素消費量:330ℓ/h
- 可燃性ガス消費量:300ℓ/h
- 可燃性ガス圧力:0.03Mpa
- 切断酸素消費量:1620ℓ/h



No.1

### 仕様

- 酸素圧力:0.3Mpa
- 予熱酸素消費量:440ℓ/h
- 可燃性ガス消費量:400ℓ/h
- 可燃性ガス圧力:0.03Mpa
- 切断酸素消費量:2810ℓ/h



No.2

### 仕様

- 酸素圧力:0.3Mpa
- 予熱酸素消費量:550ℓ/h
- 可燃性ガス消費量:500ℓ/h
- 可燃性ガス圧力:0.03Mpa
- 切断酸素消費量:4850ℓ/h




No.3

JANコード	商品コード	品名	切断能力	使用ガス(可燃性ガス)	孔径	ネジ寸法	内箱/外箱
4954458124206	<b>548806</b>	A型切断器用火口(No.1)	1~10mm	アセチレン	1.0mm	W16-20	-/10
4954458124213	<b>548807</b>	A型切断器用火口(No.2)	10~50mm	アセチレン	1.3mm	W16-20	-/10
4954458124220	<b>548808</b>	A型切断器用火口(No.3)	50~100mm	アセチレン	1.6mm	W16-20	-/10

## 火口掃除針・コックハンドル

### 仕様


- 掃除針:13本組  
φ0.5・φ0.6・φ0.7(2本)・φ0.8・φ0.9・φ1.0・φ1.1・φ1.2・φ1.3・φ1.4・φ1.5・φ1.6mm
- 平ヤスリ1枚
- ケースサイズ:H77×W27×D12mm
- 針の長さ:50mm
- 重量:25g



No.313

### 仕様

- 掃除針:8本組  
φ0.5(2本)・φ0.6(2本)・φ0.8・φ1.0・φ1.2・φ1.4mm
- 針の長さ:約120mm



No.314

### 特長

- アセチレン・酸素ポンベの開閉用ハンドルです。

### 仕様

- アセチレン用:10mm角
- 酸素用:8mm角
- 全長:145mm
- 幅:70mm
- 重量:195g



No.315

JANコード	商品コード	品番	品名	内箱/外箱
4954458124503	<b>548814</b>	#313	火口掃除針セット(ケース入り)	-/10
4954458124275	<b>548815</b>	#314	火口掃除針	-/10
4954458124282	<b>548816</b>	#315	コックハンドル	-/10

01 電動工具

02 エアー工具

03 先端工具

04 作業工具

05 大工道具

06 測定・測量

07 溶接・電熱ガス機器

08 作業用品・安全保護具・金物

09 各種照明・配線器具

10 ケミカル

11 園芸用品

12 グリーンエース製品