

# H&H ハイプラ(汎用型空気配管用)

- 工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
- 重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
- 幅広い空圧用途に対応できるよう他にも各種サイズ・取り付け形状を取り揃えています。

## 流体の流れ方向

流体はソケット側からプラグ側に流します。

## 互換性

ハイプラシリーズの各製品と接続できます。

### ホース取り付け用 (PH型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320264	<b>133200</b>	#200	20PH	1/4インチ	-/10
4954458320271	<b>133202</b>	#202	30PH	3/8インチ	-/10
4954458321650	<b>133289</b>	#289	40PH	1/2インチ	-/10


### ホース取り付け用 (SH型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320370	<b>133201</b>	#201	20SH	1/4インチ	-/10
4954458320387	<b>133203</b>	#203	30SH	3/8インチ	-/10
4954458321667	<b>133294</b>	#294	40SH	1/2インチ	-/10


### メネジ取り付け用 (PM型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320301	<b>133208</b>	#208	20PM	Rc1/4	-/10
4954458320318	<b>133210</b>	#210	30PM	Rc3/8	-/10
4954458320615	<b>133290</b>	#290	40PM	Rc1/2	-/10

### メネジ取り付け用 (SM型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320417	<b>133209</b>	#209	20SM	Rc1/4	-/10
4954458320424	<b>133211</b>	#211	30SM	Rc3/8	-/10
4954458320639	<b>133292</b>	#292	40SM	Rc1/2	-/10


### オネジ取り付け用 (PF型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320332	<b>133214</b>	#214	20PF	R1/4	-/10
4954458320349	<b>133216</b>	#216	30PF	R3/8	-/10
4954458320622	<b>133291</b>	#291	40PF	R1/2	-/10

### オネジ取り付け用 (SF型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320448	<b>133215</b>	#215	20SF	R1/4	-/10
4954458320455	<b>133217</b>	#217	30SF	R3/8	-/10
4954458320646	<b>133293</b>	#293	40SF	R1/2	-/10


### オネジ取り付け用<平行ネジ> (PFF型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458321223	<b>133206</b>	#206	20PFF	G1/4	-/10

### オネジ取り付け用<平行ネジ> (SFF型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458321308	<b>133207</b>	#207	20SFF	G1/4	-/10