

H&H ラインカプラ

●1本の配管から同時に2本の空気をスピーディに取り出すことができます。

ラインカプラ2分岐配管用 (200T型)

特長

- プラグとソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続
- 防塵キャップが標準装備されています

仕様

- 最高使用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄/アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	内箱/外箱
4954458321056	133259	#259	200T	-/5

H&H ワンタッチペアカプラ

- 1本の配管から同時に複数の配管が可能。
- プラグを差し込みだけのワンタッチ接続。

- 1本の配管から同時に複数の配管が可能。
- プラグを差し込みだけのワンタッチ接続。
- 空気の出出口が360度自在に変更可能。


ワンタッチペアカプラ

仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm²)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄/アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	内箱/外箱
4954458321049	133257	#257	RP-1(TW-2)	-/1

ロータリー式ワンタッチペアカプラ

特長


- 空気出出口が360°自在に対応
- ホースのねじれをスィベル機構で解消できます

仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm²)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄/アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	内箱/外箱
4954458321292	133258	#258	RP-2(LR-2)	-/6

H&H ラインカプラ用ドレンコック

●ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。

カプラ用ドレンコック

仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm²)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄/ニトリルゴム



JANコード	商品コード	品番	呼称	内箱/外箱	備考
4954458321001	133408	#408	NBR3/8(DC-30PF)	-/10	カプラ用

ドレンコック

仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm²)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)

材質

- 真鍮



JANコード	商品コード	品番	呼称	内箱/外箱	備考
4954458321384	133409	#409	1/4(DCN-2)	-/1	ニップル式