

GA 潤滑剤(スプレー製品)

#650 シリコンスプレー

無溶剤

潤滑・離型・防錆・つや出し用

特長

- 本品は上質のシリコンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。

用途

- 金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに
- 金型の離型

仕様

- 無溶剤
- 逆さ噴射不可

成分

- シリコンオイル
- 噴射剤/LPG

※逆さでの噴射はできません。

420 mL



火気厳禁

- 可燃性液体類21mL

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770026502	146650	#650	420mL	-/30

#660 グリーススプレー

長期潤滑・防錆用

特長

- 本品はリチウムグリースを溶解し、ガスで噴射しますので給油箇所の深部に浸透します。
- 使用温度範囲/-20℃~+120℃

用途

- 自動車・二輪車・シャッター・門扉・農機具・建設機械・工作機械・産業機械等の回転及び摺動部の潤滑・防錆・軋み止めに

仕様

- 逆さ噴射不可

成分

- リチウムグリース
- 石油系溶剤
- 噴射剤/LPG

※逆さでの噴射はできません。

420 mL



火気厳禁

- 第四類第一石油類160mL
- 危険等級II

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770026601	146660	#660	420mL	-/30

#590 パーツクリーナー

非塩素系

有機則適用外

超強力洗浄剤

油汚れやグリース汚れの洗浄に!

用途

- 各種金属パーツの脱脂、洗浄に
- 機械設備及び油脂類などの汚れ落としに

仕様

- 逆さ噴射不可

成分

- 石油系溶剤
- アルコール類
- 噴射剤/LPG

※逆さでの噴射はできません。

420 mL



火気厳禁

- 第四類第一石油類252mL
- 危険等級II

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770025901	146590	#590	420mL	-/30

#680 シリコンスプレー

無溶剤

潤滑・離型・防錆・つや出し用

特長

- 本品は上質のシリコンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。

用途

- 金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに
- 金型の離型

仕様

- 無溶剤
- 逆さ噴射可能

成分

- シリコンオイル
- 噴射剤/LPG

火気厳禁

- 可燃性液体類42mL

840 mL

逆さでの噴射可能



JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770026809	146680	#680	840mL	-/24

#670 オイルスプレー

潤滑・キシミ防止・防錆用

特長

- 本品は上質の潤滑油を使用しております。
- スプレータイプで深部まで浸透し、高速軽荷重の機械にもご使用になれます。

用途

- ネジやボルト等のネジ緩め
- 二輪車や門扉等の潤滑・防錆・軋み止めに

仕様

- 逆さ噴射不可

成分

- 石油系炭化水素
- 噴射剤/LPG

火気厳禁

- 第四類第三石油類180mL
- 危険等級III

※逆さでの噴射はできません。

420 mL



JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770026700	146670	#670	420mL	-/30

#690 油落としクリーナー(パーツクリーナー)

非塩素系

有機則適用外

超強力洗浄剤

油汚れやグリース汚れ洗浄に

用途

- 各種金属パーツの脱脂、洗浄に
- 機械設備及び油脂類などの汚れ落としに

仕様

- 逆さ噴射可能

成分

- 石油系溶剤
- アルコール類
- 噴射剤/LPG

火気厳禁

- 第四類第一石油類505mL
- 危険等級II

840 mL

逆さでの噴射可能



JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770026908	146690	#690	840mL	-/24

01 電動工具

02 エアー工具

03 先端工具

04 作業工具

05 大工道具

06 測定・測量

07 溶接・電熱ガス機器

08 作業用品・安全保護具・金物

09 各種照明・配線器具

10 ケミカル

11 園芸用品

12 グリーンエース製品