潤滑剤（オイル・グリース）

スピンドルオイル

高度精製油使用

#065

#066

#063

特長
●低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途
●手差給油の低荷重・高速回転の軸受部、回転摺動部
粘度
●ISO VG 10

火気厳禁
- 第四類第三石油類
- 危険等級Ⅲ

JANコード	商品コード	品番	内容量	備考	内箱/外箱
4995770000656	146065	#065	200mL	ノズル付き	—/12
4995770000663	146066	#066	1L	ツギ口付き	—/10
4995770000632	146063	#063	18L	一斗缶	—/1

マシンオイル

#062

#061

#070

特長
●中荷重高速回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途
●手差給油の中荷重・高速回転の軸受部、回転摺動部
粘度
●ISO VG 46

火気厳禁
- 第四類第四石油類
- 危険等級Ⅲ

JANコード	商品コード	品番	内容量	備考	内箱/外箱
4995770000625	146062	#062	200mL	ノズル付き	—/12
4995770000618	146061	#061	1L	ツギ口付き	—/10
4995770000700	146070	#070	18L	一斗缶	—/1

エアーツールオイル

エアー工具を長持ちさせる必需品

#209

#048

#049

特長
●良質のベースオイルに各種添加剤を合理的に配合したエアーツール専用高級潤滑油です。
●優れた潤滑性・防錆効果を発揮し、よりエアーツールを長持ちさせます。
●エアータッカー等、エアー工具のお手入れに最適です。
用途
●釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器
粘度
●ISO VG 32
成分
●石油系炭化水素／添加剤／LPG（#209）

火気厳禁
- 第四類第四石油類
- 危険等級Ⅲ

JANコード	商品コード	品番	内容量	備考	内箱/外箱
4995770002094	146209	#209	220mL	スプレータイプ	10/60
4995770010488	146048	#048	100mL	—	—/12
4995770000496	146049	#049	500mL	ノズル付き	—/10
4995770000465	146046	#046	1L	ツギ口付き	—/10
4995770000502	146050	#050	18L	一斗缶	—/1

2サイクルエンジンオイル[25:1混合式]

#080

#085

#081

KL-2

特長
●高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。
●汚れやすい2サイクルエンジンの欠点を解決した専用オイル。
●20mL計量ボトル付き250mL容器／2L混合容器（KL-2）
用途
●刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧器

火気厳禁
- 第四類第三石油類
- 危険等級Ⅲ

JANコード	商品コード	品番	内容量	備考	内箱/外箱
4995770007020	146080	#080	250mL	計量ツインボトル	—/1
4995770000854	146085	#085	500mL	ノズル付き	—/10
4995770000816	146081	#081	1L	ツギ口付き	—/10
4995770000847	146084	#084	4L	ツギ口付き	—/4
4995770007013	146701	KL-2	—	計量ツインボトルセット	—/8