

水溶性切削液



#096

#099

特長

- 乳化型エマルジョンタイプ
- 最も一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用できる高性能な水溶性切削油です。(10倍~20倍に水で薄めて使用します。)
- 水分で切削材を冷却し、油分で切削を助け防錆力も高いです。

成分

- 脂肪系添加剤

火気厳禁

- 第四類第三石油類
- 危険等級Ⅲ

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770000960	146096	#096	1L	-/10
4995770000991	146099	#099	18L	-/1

水溶性研磨液



#091

特長

- ソリューションタイプ
- 精度の高い加工に最適です。
非鉄金属加工: 10倍~30倍に・鉄鋼材料加工: 20倍~50倍に水で薄めて使用します。
- 非危険物

成分

- 脂肪系添加剤

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770000915	146091	#091	1L	-/10

パイプネジ切油(不水切削油)



#068

#090

特長

- 切削性に優れ、ネジの巻れ、錆の発生を少なくし、ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度が向上します。

成分

- 脂肪系添加剤 / 塩素系添加剤

火気厳禁

- 第四類第三石油類
- 危険等級Ⅲ

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770000687	146068	#068	1L	-/10
4995770000908	146090	#090	18L	-/1

カッティングペースト【非塩素系】 / カッティングペースト【塩素系】

ペースト状のタップ&ドリル加工用切削剤



#160

火気厳禁

- 第四類第三石油類
- 危険等級Ⅲ



#161

火気厳禁

- 非危険物
(指定可燃物
可燃性固体類)

特長

- 刃先部への少量塗布で抜群の切削効果!

仕様

- 非塩素系(#160)
- 塩素系(#161)

成分

- 鉍物油・油性材・極圧剤

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770001608	146160	#160	100g	-/20
4995770001615	146161	#161	800g	-/6

01
電動工具

02
エアーツール

03
先端工具

04
作業工具

05
大工道具

06
測定・測量

07
溶接・電熱
ガス機器

08
作業用品・
安全保護具・
金物

09
各種照明・
配線器具

10
ケミカル

11
園芸用品

12
グリーンエース
製品