

trad® 14.4V充電式ドリル&ドライバー

TCL-002/TCL-002H (本体のみ) ※TCL-002Hは充電電池と充電器は含まれておりません。

ネジの締め付けに、
金属・木材の穴あけに

DIY用

特長

- 無段変速・回転速度を自在にコントロール
- 回転数 0~1,400min⁻¹
- キーレスチャック ビット交換簡単
- 20段階トルク切替 クラッチ機構付
- 手にぴったりフィットし衝撃を吸収するラバーグリップ
- スイッチ連動式LEDライト付

60分充電

CL series 14.4V Li-ion

最大締め付トルク
約 **16N.m**



金属の穴あけに

木材などの穴あけに

ネジの締め付けに

仕様

- モーター電圧:DC14.4V
- 最大トルク:HIGH 5.5N・m LOW 16N・m
- 無負荷回転数:HIGH 0~1,400min⁻¹ / LOW 0~400min⁻¹
- チャック把握範囲:0.8~10.0mmφ
- 本体重量:約1,100g(バッテリーパック含む)
- 本体サイズ:H230×W190×D75mm

付属品(セット内容)

- 14.4V 充電式ドリル&ドライバー(本体)
- 14.4V 1.5Ahリチウムイオンバッテリーパック
- 14.4V 1.5Ah60分充電器
- 6.35mm差込角ドライバービット
両頭ビット +No.2×65mm(1本)

能力

ネジ締め	木ネジ	φ4.2mm x 32mm
穴あけ	鉄工	6mm (板厚1.6mm)
穴あけ	木工	18mm (板厚18mm)

1充電当たりの作業量 (目安)

	用途	寸法	材料	作業量	
ドライバー (ネジ締め)	木ネジ	φ4.2 x 32mm	米松	HIGH	450本
				LOW	110本
ドリル (穴あけ)	鉄工	φ6mm	鉄板	HIGH	95穴
		φ10mm	板厚1.0mm	LOW	20穴
	木工	φ15mm	米松	HIGH	110穴
		φ24mm	板厚50mm	LOW	50穴

JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458303212	819702	TCL-002	-/5
4954458303274	819712	TCL-002H	-/6

別売 14.4Vバッテリー・充電器

バッテリー残量表示ランプ付



TCL-14B



TCL-14C

TCL-14B

JANコード	商品コード	内箱/外箱
4954458303328	819721	12/36

●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:14.4V ●容量:1.5Ah

TCL-14C

JANコード	商品コード	内箱/外箱
4954458303335	819722	6/24

●電圧:AC100V ●周波数:50/60Hz ●出力電流:1.5A
●入力容量:60VA ●出力電圧:DC16.8V ●充電時間:約60分
●コード長さ:約1.8m