

プラグ：PH型（ホース接続用）

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
22-DPH：28g
23-DPH：32g

材質

- 本体材質：鋼鉄



22-DPH 23-DPH

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620580	335248	22-DPH	凸プラグ・内径1/4ゴムエアホース	-/10
4582114620597	335249	23-DPH	凸プラグ・内径3/8ゴムエアホース	-/10

プラグ：PM型（メネジ接続用）

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
22-DPM：26g
23-DPM：39g

材質

- 本体材質：鋼鉄



22-DPM 23-DPM

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620498	335241	22-DPM	R1/4テーパネジ・RC1/4テーパネジ	-/10
4582114620504	335242	23-DPM	R3/8テーパネジ・RC3/8テーパネジ	-/10

プラグ：PF型（オネジ接続用）

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
22-DPF：29g
22-DPFF：29g
23-DPF：40g

材質

- 本体材質：鋼鉄



22-DPF 22-DPFF 23-DPF

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620535	335244	22-DPF	RC1/4テーパネジ・R1/4テーパネジ	-/10
4582114620542	335245	22-DPFF	G1/4スレトネジ・G1/4スレトネジ	-/10
4582114620559	335246	23-DPF	RC3/8テーパネジ・R3/8テーパネジ	-/10

ナットプラグ（ウレタンホース接続用）

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
65-DPC：39g
85-DPC：55g

材質

- 本体材質：鋼鉄



65-DPC 85-DPC

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620627	335272	65-DPC	凸プラグ・内径6.5mmウレタンホース	-/10
4582114620658	335273	85-DPC	凸プラグ・内径8.5mmウレタンホース	-/10

フリープラグ

首振りプラグ

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
FP6-2M：50g
FP6-2F：53g

材質

- 本体材質：鋼鉄

旋回 360度
屈曲角度 30度



FP6-2M FP6-2F

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114622232	335332	FP6-2M	R1/4テーパネジ・RC1/4テーパネジ	-/10
4582114702712	335289	FP6-2F	RC1/4テーパネジ・R1/4テーパネジ	-/10

ワンタッチソケット（ホース接続用）

ワンタッチ

ゴムカバ付

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
G22-SOH：99g
G23-SOH：109g

材質

- 本体材質：鋼鉄
- シール材質：ニトリルゴム



G22-SOH G23-SOH

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620979	335221	G22-SOH	凹ソケット・内径1/4ゴムエアホース	-/10
4582114621051	335224	G23-SOH	凹ソケット・内径3/8ゴムエアホース	-/10

ワンタッチソケット（メネジ接続用）

ワンタッチ

ゴムカバ付

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
G22-SOM：97g
G23-SOM：107g

材質

- 本体材質：鋼鉄
- シール材質：ニトリルゴム



G22-SOM G23-SOM

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620917	335219	G22-SOM	R1/4テーパネジ・RC1/4テーパネジ	-/10
4582114620924	335222	G23-SOM	R3/8テーパネジ・RC3/8テーパネジ	-/10

ワンタッチソケット（オネジ接続用）

ワンタッチ

ゴムカバ付

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
G22-SOF：102g
G23-SOF：114g

材質

- 本体材質：鋼鉄
- シール材質：ニトリルゴム



G22-SOF G23-SOF

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620948	335220	G22-SOF	RC1/4テーパネジ・R1/4テーパネジ	-/10
4582114620955	335223	G23-SOF	RC3/8テーパネジ・R3/8テーパネジ	-/10

01 電動工具

02 エアーツ

03 先端工具

04 作業工具

05 大工道具

06 測定・測量

07 溶接・電熱ガス機器

08 作業用品・安全保護具・金物

09 各種照明・配線器具

10 ケミカル

11 園芸用品

12 グリーンエース製品