

ナットソケット

ワンタッチ ゴム
カバー付

- 仕様**
- 使用流体: 圧縮空気
 - 最高使用圧力: 1.5MPa
 - 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)
 - 温度範囲: -20℃~80℃
 - 重量
 - G65-SOC: 106g
 - G85-SOC: 120g



G65-SOC G85-SOC

- 材質**
- 本体材質: 鋼鉄
 - シール材質: ニトリルゴム

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114621013	335225	G65-SOC	凹ソケット内径6.5・7mmウレタンホース	—/10
4582114621037	335226	G85-SOC	凹ソケット内径8.5mmウレタンホース	—/10

ロック・ロータリー機能付ナットソケット

ワンタッチ ゴム
カバー付

- 仕様**
- 使用流体: 圧縮空気
 - 最高使用圧力: 1.5MPa
 - 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)
 - 温度範囲: -20℃~80℃
 - 重量
 - G65-SOL: 124g
 - G85-SOL: 138g



G65-SOL G85-SOL

- 材質**
- 本体材質: 鋼鉄
 - シール材質: ニトリルゴム

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114621662	335291	G65-SOL	凹ソケット内径6.5・7mmウレタンホース	—/10
4582114621693	335292	G85-SOL	凹ソケット内径8.5mmウレタンホース	—/10

ロックキャップソケット

ワンタッチ ゴム
カバー付

- 仕様**
- 使用流体: 圧縮空気
 - 最高使用圧力: 1.5MPa
 - 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)
 - 温度範囲: -20℃~80℃
 - 重量
 - LC65-SOR: 128g
 - LC85-SOR: 140g



LC65-SOR LC85-SOR

- 材質**
- 本体材質: 鋼鉄
 - シール材質: ニトリルゴム

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114623345	335305	LC65-SOR	凹ソケット内径6.5・7mmウレタンホース	—/10
4582114623352	335306	LC85-SOR	凹ソケット内径8.5mmウレタンホース	—/10

ロック・ロータリー機能付軽量アルミソケット

ワンタッチ アルミ製 ゴム
カバー付

- 仕様**
- 使用流体: 圧縮空気
 - 最高使用圧力: 1.0MPa
 - 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)
 - 温度範囲: -20℃~80℃
 - 重量
 - G65-SOL(AL): 62g
 - G85-SOL(AL): 66g



G65-SOL(AL) G85-SOL(AL)

- 材質**
- 本体材質: アルミ
 - シール材質: ニトリルゴム

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114622072	335295	G65-SOL(AL)	凹ソケット内径6.5・7mmウレタンホース	—/10
4582114622089	335296	G85-SOL(AL)	凹ソケット内径8.5mmウレタンホース	—/10

ダイフローソケット (メネジ接続用)

アルミ製

- 仕様**
- 使用流体: 圧縮空気
 - 最高使用圧力: 1.5MPa
 - 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)
 - 温度範囲: -20℃~80℃
 - 重量
 - DF-02M(AL): 80g
 - DF-03M(AL): 88g



DF-02M(AL) DF-03M(AL)

- 材質**
- 本体材質: アルミ
 - シール材質: ニトリルゴム

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114622393	335316	DF-02M(AL)	R1/4テーパネジ・RC1/4テーパネジ	—/10
4582114622409	335317	DF-03M(AL)	R3/8テーパネジ・RC3/8テーパネジ	—/10

ダイフローナットソケット

アルミ製

- 仕様**
- 使用流体: 圧縮空気
 - 最高使用圧力: 1.5MPa
 - 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)
 - 温度範囲: -20℃~80℃
 - 重量
 - DF-65(AL): 45g
 - DF-85(AL): 49g



DF-65(AL) DF-85(AL)

- 材質**
- 本体材質: アルミ
 - シール材質: ニトリルゴム

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114622454	335311	DF-65(AL)	凹ソケット内径6.5(70)mmウレタンホース	—/10
4582114622478	335312	DF-85(AL)	凹ソケット内径8.5mmウレタンホース	—/10

ホースガイド

- 特長**
- ホースの折れやジョイント部との根元の破損を防ぎホースの寿命を永く保ちます。

- 仕様**
- 使用流体: 圧縮空気
 - 最高使用圧力: 1.5MPa
 - 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)
 - 温度範囲: -20℃~80℃

- 材質**
- 本体材質: 鉄・樹脂



6.5(7)ホース用 8.5ホース用

JANコード	商品コード	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114622669	335281	R1/4テーパネジ内径6.5(7)mmウレタンホース	—/10
4582114622676	335282	R3/8テーパネジ内径8.5mmウレタンホース	—/10

01 電動工具

02 エアーツ

03 先端工具

04 作業工具

05 大工道具

06 測定・測量

07 溶接・電熱ガス機器

08 作業用品・安全保護具・金物

09 各種照明・配線器具

10 ケミカル

11 園芸用品

12 グリーンエース製品