

UNITED 2WAYスーパーエアダスター

UAD-250

空気流量調整ノズルとロングノズルの2WAY仕様!
あらゆる用途に対応!

空気流量調整ノズルと135mmロングノズル付き。
用途に合わせて使い分けできる2WAY仕様のエアダスター。
ロングノズルの先端には、保護カバー付で狭い場所での
作業でも傷を付けにくい!

【特長】

- 空気流量調整機能付き
- 135mm ロングノズル付き
- 耐久性に優れたアルミダイキャストボディ
- プラグの位置を変えられる
- 便利なフック穴付き
- ロングノズル先端には保護カバーが付いている為、ブロー対象物に傷を付けにくい



空気流量調整ノズル



ロングノズル

【仕様】

- 最高使用圧力：1.0MPa
- 使用流体：圧縮空気
- 空気消費量：475L/min
- 使用温度範囲：0～60℃
- ノズルネジ径：G1/4
- プラグ：G1/4
- ノズル長さ：空気流量調整ノズル 約25～30mm
ロングノズル 約135mm
- 重量：約150g（ロングノズル取付時：約165g）



切削粉・粉じん・水分の
吹き飛ばしに!



JANコード	商品コード	品番	入数
4954458311286	360734	UAD-250	10/60

UNITED 強さ4倍スーパーエアダスター


UAD-1700

広範囲の吹き飛ばしに最適!強さ4倍の強力噴射!

約18mm口径の大口径ノズルからワイドに噴射!
当社ノーマルノズルに比べて、4倍増風な逸品。
広範囲を対象とした作業におすすめです。

【特長】

- 4倍増風（当社ノーマルノズル比）
- 軽量アルミノズル
- 耐久性に優れたアルミダイキャストボディ
- プラグの位置を変えられる
- 便利なフック穴付き



4倍増風
当社ノーマルノズル比

【仕様】

- 最高使用圧力：1.0MPa
- 使用流体：圧縮空気
- 空気消費量：475L/min
- 空気吐出量：1900L/min
- 使用温度範囲：0～60℃
- ノズルネジ径：G1/4
- プラグ：G1/4
- ノズル長さ：約75mm
- 重量：約175g



広範囲ダスト飛ばしに

広範囲・大量の
切削粉・粉じん・水分の
吹き飛ばしに!



JANコード	商品コード	品番	入数
4954458311293	360735	UAD-1700	10/60

