

trad® LED薄型投光器 FLAT WORK LIGHT

広範囲を明るく照らす

コンパクトな
薄型ボディ

- ON-OFF電源スイッチ付
- 防塵・防水レベル：IP65
- あらゆる場所で安全に使用可能な
防雨型アース付き3芯プラグ
- ライト、スタンドは角度の調節可能
- 折りたためるスタンドで持ち運びにも便利
- 夜間の屋内外の作業に

アースピンは折りたためて
家庭用コンセントで
使用可能アース付き
3芯プラグ【別売】
三脚スタンド
TSL-1580ネジで固定する
だけで簡単に
使用可能!

- サイズ:
約W840×D750×H675～1580mm
(収納時)約W85×D85×H640mm
- 重量: 約1.5Kg

JANコード	商品コード	品番	入数
4954458245529	333507	TSL-1580	12/12

防塵性能 6級
粉塵が内部に侵入しない
完全な防塵構造防水性能 5級
いかなる方向からの直接噴流
によっても影響を受けない約2m
電源コード

20W

【仕様】

- 光源: LED×28個●消費電力: 20W
- 明るさ(ルーメン値): 2000lm
- 電源/電圧: AC100V 50/60Hz
- 色温度: 6000±500K
- 防塵・防水レベル: IP65
- 本体サイズ: 約W206×D178×H224mm
- 本体重量: 約1.0Kg●電源コード長さ: 約2m
- 設置場所: 屋内/屋外

JANコード	商品コード	品番	入数
4954458245543	333508	TUL-20W	10/10



30W

【仕様】

- 光源: LED×42個●消費電力: 29W
- 明るさ(ルーメン値): 3000lm
- 電源/電圧: AC100V 50/60Hz
- 色温度: 6000±500K
- 防塵・防水レベル: IP65
- 本体サイズ: 約W233×D178×H277mm
- 本体重量: 約1.2Kg●電源コード長さ: 約2m
- 設置場所: 屋内/屋外

JANコード	商品コード	品番	入数
4954458245550	333509	TUL-30W	10/10



50W

【仕様】

- 光源: LED×70個●消費電力: 49W
- 明るさ(ルーメン値): 5000lm
- 電源/電圧: AC100V 50/60Hz
- 色温度: 6000±500K
- 防塵・防水レベル: IP65
- 本体サイズ: 約W270×D178×H311mm
- 本体重量: 約1.5Kg●電源コード長さ: 約2m
- 設置場所: 屋内/屋外

JANコード	商品コード	品番	入数
4954458245567	333510	TUL-50W	8/8



100W

【仕様】

- 光源: LED×143個●消費電力: 98W
- 明るさ(ルーメン値): 10000lm
- 電源/電圧: AC100V 50/60Hz
- 色温度: 6000±500K
- 防塵・防水レベル: IP65
- 本体サイズ: 約W356×D235×H424mm
- 本体重量: 約2.5Kg●電源コード長さ: 約2m
- 設置場所: 屋内/屋外

JANコード	商品コード	品番	入数
4954458245574	333511	TUL-100W	5/5

※仕様及びカラーは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



株式会社 三共コーポレーション

<http://www.sankyo-tools.co.jp/>三共コーポレーション
公式DBLTACT
公式