



有機モリブデンカートリッジグリース

NEW

黒色の着色を嫌う精密機械や産業機械の給脂
および作業環境の保全が要求される場所に

- 一般リチウムグリースでは防止できなかった高荷重下のかじり、焼付きの防止に高い効果を発揮。
重機や建機の極圧・衝撃荷重のかかる箇所に。
- 部品寿命、給脂間隔延長に効果的。

特長

- 添加剤の効果として、有機モリブデンが金属表面に吸着して摩擦係数の小さい層を形成、焼付きや摩耗を防止する。
- 特殊な分散剤を配合してあるため摩耗粉や生成劣化物を分散し、軸受の摩耗を防止する。

用途

- 極圧、振動のあるベアリング
(大型車両、建設機械、圧延機、プレス、振動篩など)
- 継手類(ボールジョイント、ユニバーサルカップリングなど)
- 摺動面(平軸受、プッシュ、特殊車両用など)

有機モリブデンは機械
内部など、粒子が残ると
困る場面に適しており、
クリーンな潤滑が可能です!



Point!

【成分】鉱物油・リチウム石けん基・有機モリブデン
【使用温度範囲】-15℃～130℃【ちょう度】2号



日本製

JANコード	商品コード	商品名	容量	包装形態	入数
4954458112135	305001	GA 有機モリブデンカートリッジグリース	400g	無包装	20/20



オートグリース #0

NEW

トラック・バスなど大型車両で使用される
集中潤滑装置専用のカルシウム石けん基グリース

特長

カルシウム石けん基の耐久性・耐水性に優れた汎用タイプです。

用途

トラック・バスなど大型車両用集中給油装置にご使用ください。

【成分】鉱物油・カルシウム石けん基
【使用温度範囲】-5℃～80℃
【ちょう度】0号

オートグリースター
専用



日本製

JANコード	商品コード	商品名	容量	包装形態	入数
4954458112142	305002	GA オートグリース #0	300g	ポリ袋包装	24/24



オートリザーバーグリース

NEW

トラック・バスなど大型車両で使用される
集中潤滑装置専用のカルシウム石けん基グリース

特長

カルシウム石けん基の耐久性・耐水性に優れた汎用タイプです。

用途

トラック・バスなど大型車両用集中給油装置にご使用ください。

【成分】鉱物油・カルシウム石けん基
【使用温度範囲】-5℃～80℃
【ちょう度】0号

使用方法

容器のキャップを取り、中栓は取らずにそのまま
ねじ込んでください。ヘッドカバーが装着台に
密着しましたら、新品と交換してください。



日本製

JANコード	商品コード	商品名	容量	包装形態	入数
4954458112159	305003	GA オートリザーバーグリース	1L	箱包装	15/15