

GAO カートリッジグリースガン用 シャーシグリース

耐熱・耐水・潤滑・防錆

耐水・潤滑・防錆に優れています。



用途

- 自動車のシャシー・各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベアに。
- 各種産業機械の転がり・すべり軸受けに。
- ワイヤー等の潤滑・サビ止め等に。

内容
カルシウム石けん基
ちょう度番号
2号

使用温度範囲
-5℃ ▶ +70℃



421C



422C



424C

JANコード	商品コード	商品名	品番	容量	包装形態	入数
4995770004210	146421	GAO シャーシグリース 袋	421C	400g	ポリ袋包装	20/20
4995770004227	146422	GAO シャーシグリース 20本	422C	400g	20本入ケース	1/1
4995770004241	146424	GAO 無印シャーシグリース	424C	400g	無包装	20/20

GAO カートリッジグリースガン用 リチウムグリース【万能型】

耐熱・耐水・潤滑・防錆

耐熱・潤滑に優れた万能型グリース。
高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、
屋内外の器具の防錆潤滑に最適です。



用途

- 各種建設機械のベアリング・ギヤ・ピンに。
- 各種産業機械の転がり・すべり軸受けに。
- 自動車・単車・農機具・シャッター・電動工具等に。

内容
リチウム石けん基
ちょう度番号
2号

使用温度範囲
-20℃ ▶ +120℃



431C



432C



434C

JANコード	商品コード	商品名	品番	容量	包装形態	入数
4995770004319	146431	GAO リチウムグリース 袋	431C	400g	ポリ袋包装	20/20
4995770004326	146432	GAO リチウムグリース 20本	432C	400g	20本入ケース	1/1
4995770004340	146434	GAO 無印リチウムグリース	434C	400g	無包装	20/20