

**超柔軟!滑り性能最上級!  
新世代エアーアイの決定版!**

## 仕様

- 使用温度範囲:-5°C~60°C
- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 内径6.5mm×外径10mm



## 特長

- ロック!回転!軽量!バージ機能付
- ワンタッチカプラ装着(使用最高圧力1.5MPa)
- 特殊エラストマー採用にてより一層しなやかに!
- 作業効率大幅UP!

## 材質

- 特殊エラストマー

※本製品は色変更の予定です。

JANコード	商品コード	長さ	内箱/外箱
4920048444313	382935	10m	-/10
4920048444320	382936	20m	-/10
4920048444337	382937	30m	-/10

**超柔軟!作業効率大幅向上!  
しなやかに!なめらかに!**

## 仕様

- 使用温度:-5°C~60°C
- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 内径6.5mm×外径10mm



## 特長

- 建築・工具・整備・板金用に最適
- ロック!回転!ワンタッチ!
- 超軽量アルミソケット(保護ガード付)装着

JANコード	商品コード	長さ	内箱/外箱
4920048448045	382945	10m	-/10
4920048448052	382946	20m	-/10
4920048448069	382947	30m	-/10

**特長  
●最小曲げ半径:40mm**

## 仕様

- ワンタッチ・ロック・ロータリーカプラ付
- 使用温度:-40~60°C
- 最高使用圧力:1.5MPa(20°C)
- 内径7mm×外径10mm



JANコード	商品コード	長さ	内箱/外箱
4920048445099	382781	5m	-/1
4920048445105	382782	10m	-/1
4920048445112	382784	20m	-/1



**柔らかく、滑り抜群で、  
軽量の高圧用エアーアイ**

## 仕様

- 使用温度範囲:-10°C~60°C
- 最高使用圧力:2.8MPa(20°C)
- 内径6.0mm×外径10mm



## 特長

- 高圧ツータッチカップリング
- 滑り性抜群!
- 折れ防止プロテクター付

## 材質

- 特殊エラストマー

JANコード	商品コード	品番	長さ	内箱/外箱
4562111607234	684161	KH6-10	10m	-/15
4562111607241	684162	KH6-20	20m	-/10
4562111607258	684163	KH6-30	30m	-/8