

替爪の脱着・ワンタッチ

特長

- スナップリングの装着・脱着を効率よく行なうための専用工具
- 軸用・穴用・切替え兼用タイプ(直・曲・45度・90度)の8役

仕様

- 使用範囲:スナップリング外径10~50mm
- 全長:150mm
- 重量:105g
- 爪直径:1.5mm
- 替爪
ストレート爪(細)・ストレート爪(太)・
曲爪45度・曲爪90度

材質

- 本体:特殊炭素鋼
- 先端部:クロムモリブデン鋼

軸用・穴用兼用



SPR-8W

SPR-8W専用替爪



ストレート爪(細) ストレート爪(太) 曲爪45度 曲爪90度

JANコード	商品コード	爪形状	内箱/外箱
4954458300952	330992	ストレート爪(細)	-/1
4954458300969	330993	ストレート爪(太)	-/1
4954458300976	330994	曲爪45度	-/1
4954458300983	330995	曲爪90度	-/1

H&H ボルトクリッパー

アルミ鍛造ボルトクリッパー(ベント刃)

特殊刃形状で従来よりも、よりキワで線材をカット!

新機構ハンドルで力が伝わりやすく楽に切断が可能!

特長

- 新構造ベントヘッド採用
- カラビナにかけやすい頭部形状
- 刃先調整機能付
- 完全焼入れ加工済
- 高周波焼入れ処理済
- アルミ合金鍛造ハンドル仕様
- 極太カラビナフック対応
- 軽量・頑丈

材質

- 頭部:クロムモリブデン鋼
- 刃部硬度:HRC55~58
- ハンドル:アルミ鍛造合金



●最大切断能力
4mm(HRB80)軟線
4mm(HRC40)硬線

HAC-220R



HAC-250G
●最大切断能力
5mm(HRB80)軟線
4mm(HRC40)硬線

アルミ鍛造ボルトクリッパー(直刃)

高周波焼入れ刃で抜群の切れ味!アルミ鍛造軽量ハンドルで軽くて丈夫!

特長

- 刃先調整機能付
- 完全焼入れ加工済
- 高周波焼入れ処理済
- アルミ合金鍛造ハンドル仕様
- 軽量・直刃

仕様

- 最大切断能力:5mm(HRB80)軟線・4mm(HRC40)硬線

材質

- 頭部:クロムモリブデン鋼
- 刃部硬度:HRC55~58
- ハンドル:アルミ鍛造合金

240 mm



HAS-240R HAS-240T

ボルトクリッパー

trad®

軟質材の切断作業に!少ない力で簡単に切断できます!

仕様

- 切断能力:軟鋼線材5mm

材質

- 刃:CR-V(クロームバナジウム鋼)
- 硬度:HRC56-61
- ハンドル:SS400

JANコード	商品コード	品番	本体寸法(H×W×D)	重量	内箱/外箱
4954458303892	360045	HAS-240R	H240×W140×D25mm	455g	6/24
4954458303915	360047	HAS-240T	H240×W140×D25mm	455g	6/24



TBC-300