

極薄ギアレンチ

特長

- 従来品より24~29%薄い!(当社比)薄さ・軽量化を実現!
- 薄型なのにしっかりと締め付けが可能!
- マイクロサテン仕上げ ●本締め可能



動画でCHECK! /

送り角度
5度ギア数
72山

※8mmのみ60山

材質 ●本体:クロムバナジウム鋼 ●ギア部:クロムバナジウム鋼

JANコード	商品コード	品番	サイズ	全長	重量	保証トルク (ラチエット)	保証トルク (スパナ)	内箱/外箱
4954458311606	330222	TGWS-8	8mm	135mm	30g	30N.m	15N.m	12/72
4954458311613	330223	TGWS-10	10mm	160mm	48g	71N.m	31N.m	12/72
4954458311620	330224	TGWS-12	12mm	173mm	64g	91N.m	49N.m	12/72
4954458311637	330225	TGWS-13	13mm	180mm	82g	115N.m	62N.m	12/72
4954458311644	330226	TGWS-14	14mm	192mm	98g	158N.m	86N.m	12/72
4954458311651	330227	TGWS-17	17mm	230mm	144g	267N.m	139N.m	12/72
4954458311866	330228	TGWS-19	19mm	247mm	182g	323N.m	186N.m	12/72

軽量ギアレンチ

トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状により効果的な作業をサポート!

特長

- 角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!
- カラーギアでサイズの見分けが簡単!
- 安全コードの取付けもできる!
※すべてのサイズではありません。
- 送り角度5度
- 72ギア
- 本締め可能

材質

- 本体:クロムバナジウム鋼(CR-V)
- ギア部:クロムモリブデン鋼



JANコード	商品コード	品番	サイズ	全長	重量	最大トルク値 (ラチエット)	最大トルク値 (スパナ)	内箱/外箱
4954458304110	330181	TKG-8	8mm	147mm	40g	30N.m	15N.m	10/100
4954458304127	330182	TKG-10	10mm	167mm	60g	71N.m	31N.m	10/100
4954458304134	330183	TKG-12	12mm	197mm	80g	91N.m	49N.m	10/100
4954458304141	330184	TKG-13	13mm	205mm	100g	115N.m	62N.m	10/100
4954458304158	330185	TKG-14	14mm	223mm	130g	158N.m	86N.m	10/100
4954458304165	330186	TKG-17	17mm	260mm	200g	267N.m	138N.m	10/50
4954458304172	330187	TKG-19	19mm	280mm	240g	323N.m	186N.m	10/50

trad® ラチエットレンチ

4WAYユニバーサルディープレンチ

1本で使用頻度の高い4サイズを組み合わせ



特長

- 球状ギアがユニバーサルな作業を実現
- 首振り角15度で狭い箇所や回しにくい箇所での作業も可能
- ロングソケットなので奥深い箇所で作業可能
- 各種電線・配管支持材料の締め付け
- 各種ラックの取り付け作業
- 落下防止コード取り付け用穴付き

仕様

- 首振り角度:15度(TDW-4U)
- サイズ:8/10/12/13mm
- 本体サイズ:H140×W45×D28mm
- 重量:180g(TDW-4U2)
- サイズ:10/12/13/14mm
- 本体サイズ:H150×W50×D30mm
- 重量:215g

材質

- 本体:ステンレス
- ギア部:CR-V(クロムバナジウム鋼)



JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458301454	330113	TDW-4U	12/72
4954458301812	330114	TDW-4U2	12/72