

- 工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
- 重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
- 幅広い空圧用途に対応できるよう他にも各種サイズ・取り付け形状を取り揃えています。

流体の流れ方向

流体はソケット側から
プラグ側に流します。

互換性

ハイカプラシリーズの
各製品と接続できます。

ホース取り付け用 (PH型)

仕様

- 最高使用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



ホース取り付け用 (SH型)

仕様

- 最高使用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



メネジ取り付け用 (PM型)

仕様

- 最高使用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



メネジ取り付け用 (SM型)

仕様

- 最高使用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



オネジ取り付け用 (PF型)

仕様

- 最高使用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



オネジ取り付け用 (SF型)

仕様

- 最高使用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



オネジ取り付け用<平行ネジ> (PFF型)

仕様

- 最高使用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



オネジ取り付け用<平行ネジ> (SFF型)

仕様

- 最高使用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力: 2.0MPa(20kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458321223	133206	#206	20PFF	G1/4	-/10

JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458321308	133207	#207	20SFF	G1/4	-/10

01
電動工具

02
エアーアイ

03
先端工具

04
作業工具

05
大工道具

06
測定・測量

07
溶接・電熱
ガス機器

08
作業用品・
安全保護具

09
荷役・荷締・
金物

10
各種照明・
配線器具

11
ケミカル

12
園芸用品

13
グリーンエース
製品