

- ワンタッチで簡単、確実に接続！
- 圧力損失の少ないバルブ構造で大流量を実現

流体の流れ方向

流体はソケット側から
プラグ側に流します。

互換性

ハイカプラシリーズの
各製品と接続できます。

ホース取り付け用 (SH型)

仕様

- 最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm²)
- 耐圧力:1.5MPa(15kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320899	133318	#318	20SH	1/4インチ	-/10

オネジ取り付け用 (SF型)

仕様

- 最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm²)
- 耐圧力:1.5MPa(15kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320837	133305	#305	20SF	R1/4	-/10
4954458320844	133308	#308	30SF	R3/8	-/10

メネジ取り付け用 (SM型)

仕様

- 最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm²)
- 耐圧力:1.5MPa(15kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320813	133300	#300	20SM	Rc1/4	-/10
4954458320820	133303	#303	30SM	Rc3/8	-/10

H&H ナットカプラ

- ホースバンド不要。
- ウレタンホースを簡単・確実に装着。
- ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。

ウレタンホース取り付け用 (PN型)

仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



ウレタンホース取り付け用 (SN型)

仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm²)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm²)

材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320462	133219	#219	50PN	φ5.0×φ8.0	-/10
4954458320479	133220	#220	65PN	φ6.5×φ10.0	-/10
4954458320486	133222	#222	85PN	φ8.5×φ12.5	-/10

JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320493	133221	#221	65SN	φ6.5×φ10.0	-/10
4954458320509	133223	#223	85SN	φ8.5×φ12.5	-/10

01
電動工具

02
エアー工具

03
先端工具

04
作業工具

05
大工道具

06
測定・測量

07
溶接・電熱
ガス機器

08
作業用品・
安全保護具

09
荷役・荷締・
金物

10
各種照明・
配線器具

11
ケミカル

12
園芸用品

13
グリーンエース
製品