

# H&H スーパーカプラ(軽量・小型空気配管用)

- ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。
- 軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
- ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。

## 流体の流れ方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

## 互換性

O2S20P型を使用するとハイカプラと接続できます。

### ホース取り付け用 (PH型)

#### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄／アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320653	<b>133230</b>	#230	02PH	1/4インチ	—/10

### ウレタンホース取り付け用 (PN型)

#### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄／アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320660	<b>133232</b>	#232	01PN	φ5.0×φ8.0	—/10
4954458320677	<b>133234</b>	#234	02PN	φ6.5×φ10.0	—/10

### メネジ取り付け用 (PM型)

#### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄／アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320684	<b>133236</b>	#236	01PM	Rc1/8	—/10
4954458320806	<b>133238</b>	#238	02PM	Rc1/4	—/10

### オネジ取り付け用<平行ネジ> (PFF型)

#### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄／アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320707	<b>133240</b>	#240	02PFF	G1/4	—/10

### ハイカプラソケット接続用(O2S20P型)

#### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄／アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320783	<b>133246</b>	#246	02S20P	—	—/10

### ホース取り付け用 (SH型)

#### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄／アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320721	<b>133231</b>	#231	02SH	1/4インチ	—/10

### ウレタンホース取り付け用 (SN型)

#### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄／アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320738	<b>133233</b>	#233	01SN	φ5.0×φ8.0	—/10
4954458320745	<b>133235</b>	#235	02SN	φ6.5×φ10.0	—/10

### メネジ取り付け用 (SM型)

#### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄／アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320752	<b>133237</b>	#237	02SM	Rc1/4	—/10

### オネジ取り付け用 (SF型)

#### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄／アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320769	<b>133239</b>	#239	02SF	R1/4	—/10

### メネジ取り付け用<平行ネジ> (SMF型)

#### 仕様

- 最高使用圧力: 1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力: 1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄／アルミニウム合金



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付ネジサイズ	内箱/外箱
4954458320776	<b>133241</b>	#241	02SMF	G1/4	—/10