

H&H ワンタッチ継手(ウレタンチューブ配管用)

- 工具不用のワンタッチ継手●軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
- 継手取付後、配管方向を自由に変える容易な配管作業。

スピードコントローラー

仕様

- 最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm²)



D型ユニオン

特長

- 各種機器とウレタンチューブ2本の接続用

仕様

- 最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm²)



JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	適合チューブ	内箱/外箱
4954458385607	133591	#591	R1/8	外径4mmチューブ用	-/10
4954458385614	133592	#592	R1/8	外径6mmチューブ用	-/10
4954458385621	133594	#594	R1/4	外径6mmチューブ用	-/10
4954458385638	133595	#595	R1/4	外径8mmチューブ用	-/10
4954458386505	133596	#596	R3/8	外径10mmチューブ用	-/10
4954458386512	133598	#598	R3/8	外径12mmチューブ用	-/10

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	適合チューブ	内箱/外箱
4954458385546	133571	#571	R1/8	外径4mmチューブ用	-/10
4954458385553	133572	#572	R1/4	外径4mmチューブ用	-/10
4954458385560	133574	#574	R1/8	外径6mmチューブ用	-/10
4954458385577	133575	#575	R1/4	外径6mmチューブ用	-/10
4954458385584	133577	#577	R1/8	外径8mmチューブ用	-/10
4954458385591	133578	#578	R1/4	外径8mmチューブ用	-/10

H&H ボールコック(空気・水・油配管用)

- ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。●軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
- ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。

ボールコック(外ネジ)

仕様

- 最高使用圧力:
1.0MPa(10kgf/cm²)
- 検査圧力:0.6kgf/cm²



ボールコック(内ネジ)

仕様

- 最高使用圧力:
1.0MPa(10kgf/cm²)
- 検査圧力:0.6kgf/cm²



JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458381142	133114	#114	R1/8	-/1
4954458381159	133115	#115	R1/4	-/1
4954458381166	133116	#116	R3/8	-/1

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458381197	133119	#119	Rc1/8	-/1
4954458381203	133120	#120	Rc1/4	-/1
4954458381210	133121	#121	Rc3/8	-/1

ボールコック(外ネジ×ホース口)

仕様

- 最高使用圧力:
1.0MPa(10kgf/cm²)
- 検査圧力:0.6kgf/cm²



ボールコックL型(外ネジ)

仕様

- 最高使用圧力:
1.0MPa(10kgf/cm²)
- 検査圧力:0.6kgf/cm²



JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	ホース接続口外径	内箱/外箱
4954458381241	133124	#124	R1/8	7φ	-/1
4954458381258	133125	#125	R1/4	9φ	-/1
4954458381265	133126	#126	R3/8	10.5φ	-/1

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458381807	133180	#180	R1/8	-/1
4954458381814	133181	#181	R1/4	-/1
4954458381821	133182	#182	R3/8	-/1

ボールコックL型(内ネジ)

仕様

- 最高使用圧力:
1.0MPa(10kgf/cm²)
- 検査圧力:0.6kgf/cm²



11 ケミカル

JANコード	商品コード	品番	ネジサイズ	内箱/外箱
4954458381845	133184	#184	Rc1/4	-/1
4954458381852	133185	#185	Rc3/8	-/1