

プラグ：PH型（ホース接続用）

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
22-DPH:28g
23-DPH:32g

材質

- 本体材質：鋼鉄



22-DPH 23-DPH

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620580	335248	22-DPH	凸プラグ・内径1/4ゴムエアース	—/10
4582114620597	335249	23-DPH	凸プラグ・内径3/8ゴムエアース	—/10

プラグ：PM型（メネジ接続用）

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
22-DPM:26g
23-DPM:39g

材質

- 本体材質：鋼鉄



22-DPM 23-DPM

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620498	335241	22-DPM	R1/4テーパ・オネジ・RC1/4テーパ・オネジ	—/10
4582114620504	335242	23-DPM	R3/8テーパ・オネジ・RC3/8テーパ・オネジ	—/10

プラグ：PF型（オネジ接続用）

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
22-DPF:29g
22-DPFF:29g
23-DPF:40g

材質

- 本体材質：鋼鉄



22-DPF 22-DPFF 23-DPF

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620535	335244	22-DPF	RC1/4テーパ・オネジ・R1/4テーパ・オネジ	—/10
4582114620542	335245	22-DPFF	G1/4スレ・オネジ・G1/4スレ・オネジ	—/10
4582114620559	335246	23-DPF	RC3/8テーパ・オネジ・R3/8テーパ・オネジ	—/10

ナットプラグ（ウレタンホース接続用）

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
65-DPC:39g
85-DPC:55g

材質

- 本体材質：鋼鉄



65-DPC 85-DPC

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620627	335272	65-DPC	凸プラグ・内径6.5mmウレタンホース	—/10
4582114620658	335273	85-DPC	凸プラグ・内径8.5mmウレタンホース	—/10

フリープラグ

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
FP6-2M:50g
FP6-2F:53g

材質

- 本体材質：鋼鉄

旋回 360 度
屈曲角度 30 度



FP6-2M FP6-2F

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114622232	335332	FP6-2M	R1/4テーパ・オネジ・RC1/4テーパ・オネジ	—/10
4582114702712	335289	FP6-2F	RC1/4テーパ・オネジ・R1/4テーパ・オネジ	—/10

首振り
プラグ

ワンタッチソケット（ホース接続用）

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
G22-SOH:99g
G23-SOH:109g

材質

- 本体材質：鋼鉄
- シール材質：ニトリルゴム



G22-SOH G23-SOH

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620979	335221	G22-SOH	凹ソケット・内径1/4ゴムエアース	—/10
4582114621051	335224	G23-SOH	凹ソケット・内径3/8ゴムエアース	—/10

ワンタッチ

ゴム
カバー付

ワンタッチソケット（メネジ接続用）

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
G22-SOM:97g
G23-SOM:107g

材質

- 本体材質：鋼鉄
- シール材質：ニトリルゴム



G22-SOM G23-SOM

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620917	335219	G22-SOM	R1/4テーパ・オネジ・RC1/4テーパ・オネジ	—/10
4582114620924	335222	G23-SOM	R3/8テーパ・オネジ・RC3/8テーパ・オネジ	—/10

仕様

- 使用流体：圧縮空気
- 最高使用圧力：1.5MPa
- 耐圧力：2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲：-20℃～80℃
- 重量
G22-SOF:102g
G23-SOF:114g

材質

- 本体材質：鋼鉄
- シール材質：ニトリルゴム



G22-SOF G23-SOF

JANコード	商品コード	品番	本体・相手側取付サイズ	内箱/外箱
4582114620948	335220	G22-SOF	RC1/4テーパ・オネジ・R1/4テーパ・オネジ	—/10
4582114620955	335223	G23-SOF	RC3/8テーパ・オネジ・R3/8テーパ・オネジ	—/10

ワンタッチ

ゴム
カバー付

01
電動工具

02
エアーツ

03
先端工具

04
作業工具

05
大工道具

06
測定・測量

07
溶接・電熱
ガス機器

08
作業用品・
安全保護具

09
荷役・荷締・
金物

10
各種照明・
配線器具

11
ケミカル

12
園芸用品

13
グリーンエース
製品