

trad® クランプ式 LED投光器

小さな電力で大光量!

特長

IP65で屋外での作業でも使用できます。
入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様
アースピン折込可動式プラグを採用(100V)

長寿命 40000時間

※寿命表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※LED素子の特性上、光色、明るさにバラつきがあります。

※プラグは100V仕様になっています。200Vで使用する時は200V用のプラグと交換してください。



レフ電球200W相当



全光束
(明るさ) 2400 ルーメン (lm)

電源コード
便利な折れ込み式アース
5m

入力電圧 85V~265V

防水・防塵 IP65



レフ電球500W相当



全光束
(明るさ) 6000 ルーメン (lm)

電源コード
便利な折れ込み式アース
5m

入力電圧 85V~265V

防水・防塵 IP65

仕様

- 電圧:85-265V ●周波数:50/60Hz ●消費電力:20W
- 全光束:2400lm ●照射角度:110° ●色温度:6000K
- 防水レベル:IP65 ●口金サイズ:E26 ●LED寿命:約40000時間
- 本体サイズ:約H300×W150×D250mm ●重量:約1.4Kg
- クランプ最大口開き:約60mm ●電源コード長:5m

仕様

- 電圧:85-265V ●周波数:50/60Hz ●消費電力:50W
- 全光束:6000lm ●照射角度:110° ●色温度:6000K
- 防水レベル:IP65 ●口金サイズ:E39 ●LED寿命:約40000時間
- 本体サイズ:約H400×W200×D370mm ●重量:約2.3Kg
- クランプ最大口開き:約105mm ●電源コード長:5m

| JANコード | 商品コード | 品番 | 消費電力 | 内箱/外箱 |
|---------------|--------|---------|------|-------|
| 4954458306473 | 316371 | TCL-20W | 20W | -/6 |

| JANコード | 商品コード | 品番 | 消費電力 | 内箱/外箱 |
|---------------|--------|---------|------|-------|
| 4954458306480 | 316372 | TCL-50W | 50W | -/4 |

trad® LED電球

長寿命 40000時間



仕様

- 電圧:85-265V ●周波数:50/60Hz ●消費電力:20W
- 全光束:2400lm ●照射角度:110° ●色温度:6000K
- 防水レベル:IP65 ●口金サイズ:E26 ●LED寿命:約40000時間
- 本体サイズ:(全長)150mm(外径)120mm

仕様

- 電圧:85-265V ●周波数:50/60Hz ●消費電力:50W
- 全光束:6000lm ●照射角度:110° ●色温度:6000K
- 防水レベル:IP65 ●口金サイズ:E39 ●LED寿命:約40000時間
- 本体サイズ:(全長)230mm(外径)160mm

| JANコード | 商品コード | 品番 | 消費電力 | 内箱/外箱 |
|---------------|--------|---------|------|-------|
| 4954458306909 | 316376 | CLD-20W | 20W | -/10 |

| JANコード | 商品コード | 品番 | 消費電力 | 内箱/外箱 |
|---------------|--------|---------|------|-------|
| 4954458306916 | 316377 | CLD-50W | 50W | -/6 |

※寿命表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LED素子の特性上、光色、明るさにバラつきがあります。