

trad® LED 薄型投光器 FLAT WORK LIGHT

広範囲を明るく照らす

- ON-OFF電源スイッチ付
- 防塵・防水レベル:IP65
- あらゆる場所で安全に使用可能な
防雨型アース付き3芯プラグ
- ライト・スタンドは角度の調節可能
- 折りたためるスタンドで持ち運びにも便利
- 夜間の屋内外の作業に



コンパクトな
薄型ボディ

アース付き
3芯プラグ

さまざまなシーンに



写真はイメージです。

防塵・防水等級
IP65

防塵性能**6級**

粉塵が内部に侵入しない
完全な防塵構造

防水性能**5級**

いかなる方向からの直接噴流
によっても影響を受けない



約**2m**
電源コード



TUL-20W

明るさ
2000ルーメン

20W



TUL-30W

明るさ
3000ルーメン

30W



仕様

- 光源:LED×28個
- 消費電力:20W
- 明るさ(ルーメン値):2000lm
- 電源/電圧:AC100V 50/60Hz
- 色温度:6000±500K
- 防塵・防水レベル:IP65
- 本体サイズ:約W206×D178×H224mm
- 本体重量:約1.0kg
- 電源コード長さ:約2m
- 設置場所:屋内/屋外

仕様

- 光源:LED×42個
- 消費電力:29W
- 明るさ(ルーメン値):3000lm
- 電源/電圧:AC100V 50/60Hz
- 色温度:6000±500K
- 防塵・防水レベル:IP65
- 本体サイズ:約W233×D178×H277mm
- 本体重量:約1.2kg
- 電源コード長さ:約2m
- 設置場所:屋内/屋外

JANコード

商品コード

品番

内箱/外箱

4954458245543

333508

TUL-20W

-/10

JANコード

商品コード

品番

内箱/外箱

4954458245550

333509

TUL-30W

-/10

TUL-50W

明るさ
5000ルーメン

50W



TUL-100W

明るさ
10000ルーメン

100W



仕様

- 光源:LED×70個
- 消費電力:49W
- 明るさ(ルーメン値):5000lm
- 電源/電圧:AC100V 50/60Hz
- 色温度:6000±500K
- 防塵・防水レベル:IP65
- 本体サイズ:約W270×D178×H311mm
- 本体重量:約1.5kg
- 電源コード長さ:約2m
- 設置場所:屋内/屋外

仕様

- 光源:LED×143個
- 消費電力:98W
- 明るさ(ルーメン値):10000lm
- 電源/電圧:AC100V 50/60Hz
- 色温度:6000±500K
- 防塵・防水レベル:IP65
- 本体サイズ:約W356×D235×H424mm
- 本体重量:約2.5kg
- 電源コード長さ:約2m
- 設置場所:屋内/屋外

JANコード

商品コード

品番

内箱/外箱

4954458245567

333510

TUL-50W

-/8

JANコード

商品コード

品番

内箱/外箱

4954458245574

333511

TUL-100W

-/5

01 電動工具

02 エア工具

03 先端工具

04 作業工具

05 大工道具

06 測定・測量

07 溶接・電熱
ガス機器

08 作業用品・
安全保護具

09 荷役・荷締・
金物

10 各種照明・
配線器具

11 ケミカル

12 園芸用品

13 グリーンエース
製品