

ナットソケット

ワンタッチ

ゴムカバー付

仕様

- 使用流体:圧縮空気
- 最高使用圧力:1.5MPa
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲:-20°C~80°C

重量

G65-SOC: 106g
G85-SOC: 120g

材質

- 本体材質:鋼鉄
- シール材質:ニトリルゴム



G65-SOC

G85-SOC

ロック・ロータリー機能付ナットソケット

ワンタッチ

ゴムカバー付

仕様

- 使用流体:圧縮空気
- 最高使用圧力:1.5MPa
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲:-20°C~80°C

重量

G65-SOL: 124g
G85-SOL: 138g

材質

- 本体材質:鋼鉄
- シール材質:ニトリルゴム



G65-SOL

G85-SOL

| JANコード | 商品コード | 品番 | 本体・相手側取付サイズ | 内箱/外箱 |
|---------------|------------------------|---------|------------------------|-------|
| 4582114621013 | 335225 | G65-SOC | 凹ソケット・内径6.5・7mmウレタンホース | -/10 |
| 4582114621037 | 335226 | G85-SOC | 凹ソケット・内径8.5mmウレタンホース | -/10 |

| JANコード | 商品コード | 品番 | 本体・相手側取付サイズ | 内箱/外箱 |
|---------------|------------------------|---------|------------------------|-------|
| 4582114621662 | 335291 | G65-SOL | 凹ソケット・内径6.5・7mmウレタンホース | -/10 |
| 4582114621693 | 335292 | G85-SOL | 凹ソケット・内径8.5mmウレタンホース | -/10 |

ロックキャップソケット

ワンタッチ

ゴムカバー付

仕様

- 使用流体:圧縮空気
- 最高使用圧力:1.5MPa
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲:-20°C~80°C

重量

LC65-SOR: 128g
LC85-SOR: 140g

材質

- 本体材質:鋼鉄
- シール材質:ニトリルゴム



LC65-SOR

LC85-SOR

ロック・ロータリー機能付軽量アルミソケット

ワンタッチ

アルミ製

ゴムカバー付

仕様

- 使用流体:圧縮空気
- 最高使用圧力:1.0MPa
- 耐圧力:1.5MPa(15kgf/cm²)
- 温度範囲:-20°C~80°C

重量

G65-SOL(AL): 62g
G85-SOL(AL): 66g

材質

- 本体材質:アルミニウム
- シール材質:ニトリルゴム



G65-SOL (AL)

G85-SOL (AL)

06 測定・測量

07 溶接・電熱ガス機器

08 作業用品・安全保護具

09 荷役・荷締・金物

10 各種照明・配線器具

11 ケミカル

12 園芸用品

13 グリーンエース製品

ホースガイド

特長

- ホースの折れやジョイント部との根元の破損を防ぎホースの寿命を永く保ちます。

仕様

- 使用流体:圧縮空気
- 最高使用圧力:1.5MPa
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm²)
- 温度範囲:-20°C~80°C

材質

- 本体材質:鉄・樹脂



6.5(7)ホース用 8.5ホース用

| JANコード | 商品コード | 本体・相手側取付サイズ | 内箱/外箱 |
|---------------|------------------------|-------------------------------|-------|
| 4582114622669 | 335281 | R1/4テーパーメネジ・内径6.5(7)mmウレタンホース | -/10 |
| 4582114622676 | 335282 | R3/8テーパーオネジ・内径8.5mmウレタンホース | -/10 |