

#695 超強力パーツクリーナー 洗浄成分大容量タイプ 非塩素系

洗浄成分大容量タイプ

用途

- 各種金属パーツの脱脂、洗浄に
- 機械設備及び油脂類などの汚れ落としに

成分

- 石油系溶剤
- アルコール類
- 噴射剤/LPG・CO₂

840 mL

便利な
2WAY
金属ノズル逆さでの
噴射可能

火気厳禁

- 第四類第一石油類588mL
- 危険等級II

有機溶剤中毒予防規則適用外

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770026953	146695	#695	840mL	-/24

#671 オイルスプレー

潤滑・キシミ防止・防錆用

特長

- 本品は上質の潤滑油を使用しております。スプレー方式で深部まで浸透し、高速軽荷重の機械にもご使用になります。

用途

- ネジやボルト等のネジ緩め
- 二輪車や門扉等の潤滑・防錆・軋み止めに

成分

- 石油系炭化水素
- 噴射剤/LPG

70 mL



火気厳禁

- 第四類第三石油類30mL
- 危険等級III

※逆さでの噴射はできません。

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770026717	146671	#671	70mL	-/48

#651 シリコンスプレー

無溶剤

潤滑・離型・防錆・つや出し用

70 mL



火気厳禁

- 指定可燃物
- 可燃性液体類4mL

※逆さでの噴射はできません。

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770026519	146651	#651	70mL	-/48

#595 超強力パーツクリーナー 中速乾タイプ

金属部品の脱脂洗浄、
頑固な油汚れを強力溶解

用途

- ディスクブレーキ、ドラムブレーキ等のブレーキ装置軸受けの洗浄
- 各種機械部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、および脱脂洗浄

成分

- 石油系溶剤
- アルコール類
- 噴射剤/LPG・CO₂

650 mL

便利な
2WAY
金属ノズル逆さでの
噴射可能

有機溶剤中毒予防規則適用外

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770025956	146595	#595	650mL	-/30

#661 グリーススプレー

長期潤滑・防錆用

特長

- 本品はリチウムグリースを溶解し、ガスで噴射しますので給油箇所の深部に浸透します。

用途

- 自動車・二輪車・シャッター・門扉・農機具・建設機械・工作機械・産業機械等の回転及び摺動部の潤滑・防錆・軋み止めに

仕様

- 使用温度範囲/-20°C ~ +120°C

成分

- リチウムグリース
- 石油系溶剤
- 噴射剤/LPG

70 mL



火気厳禁

- 第四類第一石油類27mL
- 危険等級II

※逆さでの噴射はできません。

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770026618	146661	#661	70mL	-/48

#591 パーツクリーナー

非塩素系

超強力洗浄剤
油汚れやグリース汚れの洗浄に!

70 mL

用途

- 各種金属パーツの脱脂、洗浄に
- 機械設備及び油脂類などの汚れ落としに

成分

- 石油系溶剤
- アルコール類
- 噴射剤/LPG



火気厳禁

- 第四類第一石油類42mL
- 危険等級II

※逆さでの噴射はできません。

有機溶剤中毒予防規則適用外



JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770025918	146591	#591	70mL	-/48