



潤滑剤(オイル・グリース)

刃物専用防錆油



#027



#028

特長

- 高度に精製した流動パラフィンで、安全性が高く、食品機械類の潤滑剤として優れたオイルです。
- 食品添加物公定書 および 医薬部外品原料規格2006 適合

用途

- 刃物全般 ●食品機械 ●金物全般 ●料理用刃物

火気厳禁

- 第四類第三石油類
- 危険等級III

JANコード	商品コード	品番	内容量	備考	内箱/外箱
4995770000274	146027	#027	200mL	ノズル付き	-/12
4995770000281	146028	#028	200mL	スプレーイ	-/12

エースシリコンオイル／エースシリコングリース

潤滑・防錆・離型剤として
優れた効果を発揮。

#710

耐水・耐熱・耐寒・離型・
潤滑性に優れたグリース

#720

用途(#710)

- プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ●ミシン、編機などの縫製作業性の向上に
- 電動工具、農機具、自転車のハンドル、自転車の潤滑・防錆に
- 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に ●刃物への樹脂の付着を防ぎ、潤滑・防錆に

成分(#710)

- シリコーンオイル ●使用温度範囲: -50°C ~ +150°C

用途(#720)

- 金属・木・プラスチック・ゴム等の素材組み合わせの潤滑・防錆剤として最大の効果を発揮します。

成分(#720)

- シリコングリース ●使用温度範囲: -50°C ~ +180°C
- 非危険物

JANコード	商品コード	品番	内容量	備考	内箱/外箱
4995770007105	146710	#710	100mL	ノズル付き	-/12
4995770007204	146720	#720	20g	—	-/48

油砥石用オイル

高度精製油使用



#820

特長

- 油砥石用として厳選された鉛油を使用した専用オイルです。

用途

- 精密な研ぎを必要とするデバイダーなどの製図器やペン先の研磨に最適です。

粘度

- ISO VG 10

火気厳禁

- 第四類第三石油類
- 危険等級III

JANコード	商品コード	品番	内容量	備考	内箱/外箱
4995770008201	146820	#820	120mL	ノズル付き	-/10

ハンマーオイル

二硫化モリブデン入



#056

特長

- 二硫化モリブデンが、金属面のわずかな凹みに付着し、衝撃、振動、極圧、焼き付けをカバーします。

用途

- ハンマードリル用

粘度

- ISO VG 150

火気厳禁

- 第四類第四石油類
- 危険等級III

JANコード	商品コード	品番	内容量	備考	内箱/外箱
499577000564	146056	#056	120mL	ノズル付き	-/12