

# NACHI ステンレス用ドリル

## ステンレス・鉄・鋼の穴あけに

### 特長

- コバルトハイス鋼でステンレス等の難削作業に最適。
- 刃先のシンニング加工により食い付きが良い。

### 仕様

- 穴あけ深さの目安: 刃径×1～4倍

### 材質

- コバルトハイス鋼



| JANコード        | 商品コード         | 刃径    | 全長   | 溝長     | 内箱/外箱 | JANコード        | 商品コード         | 刃径     | 全長    | 溝長   | 内箱/外箱 |
|---------------|---------------|-------|------|--------|-------|---------------|---------------|--------|-------|------|-------|
| 4954458015702 | <b>454010</b> | 1.0mm | 40mm | 10mm   | —/50  | 4954458016082 | <b>454048</b> | 4.8mm  | 89mm  | 41mm | —/50  |
| 4954458015726 | <b>454012</b> | 1.2mm | 42mm | 13mm   | —/50  | 4954458016105 | <b>454050</b> | 5.0mm  | 92mm  | 43mm | —/50  |
| 4954458015757 | <b>454015</b> | 1.5mm | 48mm | 14.5mm | —/50  | 4954458016129 | <b>454052</b> | 5.2mm  | 95mm  | 45mm | —/50  |
| 4954458015788 | <b>454018</b> | 1.8mm | 52mm | 17.5mm | —/50  | 4954458016150 | <b>454055</b> | 5.5mm  | 95mm  | 45mm | —/50  |
| 4954458015801 | <b>454020</b> | 2.0mm | 55mm | 20mm   | —/50  | 4954458016181 | <b>454058</b> | 5.8mm  | 98mm  | 47mm | —/50  |
| 4954458015825 | <b>454022</b> | 2.2mm | 58mm | 23mm   | —/50  | 4954458016204 | <b>454060</b> | 6.0mm  | 102mm | 49mm | —/50  |
| 4954458015832 | <b>454023</b> | 2.3mm | 58mm | 23mm   | —/50  | 4954458016242 | <b>454064</b> | 6.4mm  | 105mm | 51mm | —/30  |
| 4954458015849 | <b>454024</b> | 2.4mm | 61mm | 24.5mm | —/50  | 4954458016259 | <b>454065</b> | 6.5mm  | 105mm | 51mm | —/30  |
| 4954458015856 | <b>454025</b> | 2.5mm | 61mm | 24.5mm | —/50  | 4954458016358 | <b>454070</b> | 7.0mm  | 105mm | 51mm | —/30  |
| 4954458015863 | <b>454026</b> | 2.6mm | 64mm | 26mm   | —/50  | 4954458016402 | <b>454072</b> | 7.2mm  | 108mm | 53mm | —/30  |
| 4954458015870 | <b>454027</b> | 2.7mm | 64mm | 26mm   | —/50  | 4954458016457 | <b>454075</b> | 7.5mm  | 111mm | 55mm | —/30  |
| 4954458015887 | <b>454028</b> | 2.8mm | 67mm | 27mm   | —/50  | 4954458016501 | <b>454080</b> | 8.0mm  | 114mm | 57mm | —/30  |
| 4954458015900 | <b>454030</b> | 3.0mm | 71mm | 29.5mm | —/50  | 4954458016556 | <b>454085</b> | 8.5mm  | 121mm | 61mm | —/30  |
| 4954458015924 | <b>454032</b> | 3.2mm | 71mm | 29.5mm | —/50  | 4954458016600 | <b>454090</b> | 9.0mm  | 124mm | 63mm | —/30  |
| 4954458015931 | <b>454033</b> | 3.3mm | 73mm | 31.5mm | —/50  | 4954458016655 | <b>454095</b> | 9.5mm  | 127mm | 65mm | —/30  |
| 4954458015948 | <b>454034</b> | 3.4mm | 73mm | 31.5mm | —/50  | 4954458016709 | <b>454100</b> | 10.0mm | 130mm | 67mm | —/30  |
| 4954458015955 | <b>454035</b> | 3.5mm | 73mm | 31.5mm | —/50  | 4954458016754 | <b>454105</b> | 10.5mm | 137mm | 70mm | —/20  |
| 4954458015962 | <b>454036</b> | 3.6mm | 76mm | 33.5mm | —/50  | 4954458016808 | <b>454110</b> | 11.0mm | 140mm | 72mm | —/20  |
| 4954458015979 | <b>454037</b> | 3.7mm | 76mm | 33.5mm | —/50  | 4954458016853 | <b>454115</b> | 11.5mm | 143mm | 75mm | —/20  |
| 4954458015986 | <b>454038</b> | 3.8mm | 76mm | 33.5mm | —/50  | 4954458016907 | <b>454120</b> | 12.0mm | 149mm | 78mm | —/20  |
| 4954458016006 | <b>454040</b> | 4.0mm | 83mm | 38mm   | —/50  | 4954458017102 | <b>454125</b> | 12.5mm | 152mm | 80mm | —/20  |
| 4954458016020 | <b>454042</b> | 4.2mm | 83mm | 38mm   | —/50  | 4954458017157 | <b>454130</b> | 13.0mm | 152mm | 80mm | —/20  |
| 4954458016051 | <b>454045</b> | 4.5mm | 86mm | 39mm   | —/50  |               |               |        |       |      |       |

# NACHI チタンコーティングドリル

## ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックの穴あけに

### 特長

- チタンコーティングにより寿命は鉄工ドリルの10倍
- 刃先のシンニング加工により食い付きが良い。

### 仕様

- 穴あけ深さの目安: 刃径×1～4倍

### 材質

- ハイス鋼+チタンコーティング



| JANコード        | 商品コード         | 刃径    | 全長   | 溝長   | 内箱/外箱 | JANコード        | 商品コード         | 刃径     | 全長    | 溝長   | 内箱/外箱 |
|---------------|---------------|-------|------|------|-------|---------------|---------------|--------|-------|------|-------|
| 4954458017188 | <b>454210</b> | 1.0mm | 34mm | 12mm | —/50  | 4954458017485 | <b>454242</b> | 4.2mm  | 75mm  | 43mm | —/50  |
| 4954458017201 | <b>454215</b> | 1.5mm | 40mm | 18mm | —/50  | 4954458018901 | <b>454245</b> | 4.5mm  | 80mm  | 47mm | —/50  |
| 4954458017225 | <b>454218</b> | 1.8mm | 46mm | 22mm | —/50  | 4954458017508 | <b>454248</b> | 4.8mm  | 86mm  | 52mm | —/50  |
| 4954458017232 | <b>454220</b> | 2.0mm | 49mm | 24mm | —/50  | 4954458017553 | <b>454250</b> | 5.0mm  | 86mm  | 52mm | —/50  |
| 4954458017256 | <b>454222</b> | 2.2mm | 53mm | 27mm | —/50  | 4954458017607 | <b>454255</b> | 5.5mm  | 93mm  | 57mm | —/50  |
| 4954458017287 | <b>454223</b> | 2.3mm | 53mm | 27mm | —/50  | 4954458017652 | <b>454260</b> | 6.0mm  | 93mm  | 57mm | —/50  |
| 4954458017249 | <b>454224</b> | 2.4mm | 57mm | 30mm | —/50  | 4954458017683 | <b>454265</b> | 6.5mm  | 101mm | 63mm | —/30  |
| 4954458017300 | <b>454225</b> | 2.5mm | 57mm | 30mm | —/50  | 4954458017706 | <b>454268</b> | 6.8mm  | 101mm | 63mm | —/30  |
| 4954458017324 | <b>454228</b> | 2.8mm | 61mm | 33mm | —/50  | 4954458017751 | <b>454270</b> | 7.0mm  | 109mm | 69mm | —/30  |
| 4954458017331 | <b>454230</b> | 3.0mm | 61mm | 33mm | —/50  | 4954458017805 | <b>454275</b> | 7.5mm  | 109mm | 69mm | —/30  |
| 4954458017355 | <b>454232</b> | 3.2mm | 65mm | 36mm | —/50  | 4954458017850 | <b>454280</b> | 8.0mm  | 117mm | 75mm | —/30  |
| 4954458017386 | <b>454233</b> | 3.3mm | 65mm | 36mm | —/50  | 4954458017904 | <b>454285</b> | 8.5mm  | 117mm | 75mm | —/30  |
| 4954458017409 | <b>454235</b> | 3.5mm | 70mm | 39mm | —/50  | 4954458017959 | <b>454290</b> | 9.0mm  | 125mm | 81mm | —/30  |
| 4954458017423 | <b>454238</b> | 3.8mm | 75mm | 43mm | —/50  | 4954458018000 | <b>454295</b> | 9.5mm  | 125mm | 81mm | —/30  |
| 4954458017454 | <b>454240</b> | 4.0mm | 75mm | 43mm | —/50  | 4954458018017 | <b>454300</b> | 10.0mm | 133mm | 87mm | —/30  |