

## 水溶性切削液



#096



#099

## 特長

- 乳化型エマルジョンタイプ
- 最も一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用できる高性能な水溶性切削油です。
- 水分で切削材を冷却し、油分で切削を助け防錆力も高いです。

## 用途

- ドリル穴あけ加工 ●パイプマシン ●金工旋盤加工

## 成分

- 脂肪系添加剤

## 火気厳禁

- 第四類第三石油類
- 危険等級III

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770000960	<b>146096</b>	#096	1L	-/10
4995770000991	<b>146099</b>	#099	18L	-/1

01  
電動工具02  
エアーアイ03  
先端工具04  
作業工具05  
大工道具06  
測定・測量07  
溶接・電熱  
ガス機器08  
作業用品・  
安全保護具09  
荷役・荷締・  
金物10  
各種照明・  
配線器具11  
ケミカル12  
園芸用品13  
グリーンエース  
製品

## 水溶性研磨液



#091

## 特長

- ソリューブルタイプ
- 精度の高い加工に最適です。
- 非危険物

## 用途

- 精密機械加工の研磨

## 成分

- 脂肪系添加剤

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770000915	<b>146091</b>	#091	1L	-/10

## 油性切削オイル(不水溶性切削油)



#068



#090

## 特長

- 切削性に優れ、ネジのむしれ、錆の発生を少なくし、ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度が向上します。

## 用途

- パイプマシン ●タッピングマシン ●ドリルの穴あけ

## 成分

- 脂肪系添加剤
- 塩素系添加剤

## 火気厳禁

- 第四類第三石油類
- 危険等級III

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770000687	<b>146068</b>	#068	1L	-/10
4995770000908	<b>146090</b>	#090	18L	-/1

## カッティングペースト【非塩素系】/カッティングペースト【塩素系】

## ペースト状のタップ&amp;ドリル加工用切削剤

## 特長

- 刃先部への少量塗布で抜群の切削効果!
- タップの摩耗・破損を減少し、むしれの無い綺麗なネジが得られます
- タップ加工はもとより、ドリル・リーマ・ネジ切りなどの低速精密加工にも使用出来ます
- 炭素鋼・合金鋼・アルミ合金は勿論、ステンレス鋼・耐熱鋼にも効果を発揮します。

## 用途

- 金属の切削加工

## 仕様

- 非塩素系 (#160)
- 塩素系 (#161)

## 成分

- 鉱物油 ●油性材 ●極圧剤

## 火気厳禁

- 非危険物
- ( 指定可燃物  
可燃性固体類 )



#160

#161

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770001608	<b>146160</b>	#160	100g	-/20
4995770001615	<b>146161</b>	#161	800g	-/6