

GAO シャーシグリース

耐熱・耐水・潤滑・防錆



#421C



#422C

用途

- 自動車のシャシー・各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンペアに
- 各種産業機械の転がり・すべり軸受けに
- ワイヤー等の潤滑・サビ止め等に

仕様

- カルシウム石けん基
- ちよう度: 2号
- 使用温度範囲: -5°C ~ +70°C
- キャップ: 橙色 ●グリース: 茶褐色

JANコード	商品コード	品番	容量	包装形態	内箱/外箱
4995770004210	146421	#421C	400g	ポリ袋包装	-/20
4995770004227	146422	#422C	400g	20本入ケース	-/1

GAO リチウムグリース

耐熱・耐水・潤滑・防錆



#431C



#432C

用途

- 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピンに
- 各種産業機械の転がり・すべり軸受けに
- 自動車・単車・農機具・シャッター・電動工具等に

仕様

- リチウム石けん基
- ちよう度: 2号
- 使用温度範囲: -20°C ~ +120°C
- キャップ: 青色
- グリース: 茶褐色

JANコード	商品コード	品番	容量	包装形態	内箱/外箱
4995770004319	146431	#431C	400g	ポリ袋包装	-/20
4995770004326	146432	#432C	400g	20本入ケース	-/1

シャーシグリース/GAOシャーシグリース

各種車輪の足回りなどに使用されるリチウム系万能型シャーシグリースです。



#101



#104



#103

用途

- 自動車のシャシー、建設機械、農機具、産業機械ワイヤー等の潤滑・サビ止めに

仕様

- リチウム石けん基
- ちよう度: 2号
- 使用温度範囲: -20°C ~ +120°C
- キャップ: 橙色
- グリース: 茶褐色

JANコード	商品コード	品番	内容量	包装形態	内箱/外箱
4995770001011	146101	#101	400g	ポリ袋包装	-/20
4995770001042	146104	#104	400g	無包装	-/20
4995770001035	146103	#103	400g	20本入ケース	-/1

リチウムグリース

潤滑・機械安定・酸化安定性に優れた万能型グリースです。

各種ホイルベアリングおよび高速軸受潤滑用などに適しています。



#118



#111



#114



#112

用途

- 自動車・電動工具・小型モーター・ドアヒンジ・ワイヤー・チェーン・農機具、シャッター・自転車等の潤滑に

仕様

- リチウム石けん基
- ちよう度: 2号
- 使用温度範囲: -20°C ~ +120°C
- キャップ: 青色
- グリース: 茶褐色

JANコード	商品コード	品番	内容量	包装形態	内箱/外箱
4995770001189	146118	#118	80g	ポリ袋包装(ノズル付)	12/96
4995770001110	146111	#111	400g	ポリ袋包装	-/20
4995770001141	146114	#114	400g	無包装	-/20
4995770001127	146112	#112	400g	20本入ケース	-/1