



潤滑剤(オイル・グリース)

モリブデングリース

特に耐摩耗性に優れ、有効に配合した二硫化モリブデンが金属表面に付着し、焼付を防ぎ、機械等の寿命を延ばします。



#128



#121



#124



#122

用途

- 給油間隔の延長・機械ならし運転用に
- 各種建設機械、一般産業機械の軸受、潤滑に

仕様

- リチウム石けん基
- ちよう度: 2号
- 使用温度範囲: -20°C ~ +120°C
- キャップ: 黒色
- グリース: 灰黒色

日本製

JANコード	商品コード	品番	内容量	包装形態	内箱/外箱
4995770001288	146128	#128	80g	ポリ袋包装(ノズル付)	12/96
4995770001219	146121	#121	400g	ポリ袋包装	-/20
4995770001240	146124	#124	400g	無包装	-/20
4995770001226	146122	#122	400g	20本入ケース	-/1

ウレアグリース

ウレア系増ちょう剤を配合し、特に耐熱性、耐水性に優れています。

総合的に耐摩耗性・機械安定性・酸化安定性等にも優れるマルチパープス長寿命グリースです



#148



#147

用途

- 自転車・産業機械・精密機械・電動工具・農機具・モーターの軸受・ピンギアに

仕様

- ウレア系増ちょう剤
- ちよう度: 2号
- 使用温度範囲: -20°C ~ +150°C
- キャップ: 赤色
- グリース: 淡黄褐色

日本製

JANコード	商品コード	品番	内容量	包装形態	内箱/外箱
4995770011485	146148	#148	80g	ポリ袋包装(ノズル付)	12/96
4995770011478	146147	#147	400g	ポリ袋包装	-/20

グリースガン

レバーでグリースの吐出量が調節できます。

G-80W

最大圧力
21.2MPa



特長

- カートリッジ(蛇腹タイプ)
80g用グリースガン
- 2WAY仕様(油筒に手詰め可能)
- ノズル接続径:R1/8
- 用途**
- 各種機械の潤滑、グリース注入用
- 付属品(セット内容)**
- グリースガン用チャックノズル(170mm)

\ 動画で
CHECK! /



G-400S

最大圧力
42MPa



特長

- カートリッジ(蛇腹タイプ)
400g用グリースガン
- ノズル接続径:R1/8

用途

- 各種機械の潤滑、グリース注入用

付属品(セット内容)

- グリースガン用ストレートノズル(250mm)
H68×W360×D130mm

G-400S



グリースガン 別売ノズル

A-401
グリースガン用フレキノズル(300mm)

JANコード	商品コード	品番	仕様	内箱/外箱
4995770026410	146641	G-80W	カートリッジ80g	-/40
4995770026441	146644	G-400S	カートリッジ400g	-/16

A-403

グリースガン用チャックノズル(170mm)

A-404

グリースガン用ストレートノズル(250mm)

JANコード	商品コード	品番	仕様	内箱/外箱
4995770004012	146401	A-401	長さ300mm	-/1
4995770004036	146403	A-403	長さ170mm	-/1
4995770004043	146404	A-404	長さ250mm	-/1

- 01 電動工具
- 02 エアーアルゴン
- 03 先端工具
- 04 作業工具
- 05 大工道具
- 06 測定・測量
- 07 溶接・電熱ガス機器
- 08 作業用品・安全保護具
- 09 荷役・荷締・金物
- 10 各種照明・配線器具
- 11 ケミカル
- 12 園芸用品
- 13 グリーンエース製品