

# trad® 電動ドリル用ソケット

電動ドリル用ロングソケット(ビット差替式)

## 軸が折れても交換できる、ビット差替式

### 特長

- 色でサイズの見分けが簡単
- 18Vインパクト対応

### 用途

- 建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に

### 仕様

- 六角軸6.35mm
- 全長:130mm
- ソケット全長:95mm
- 穴角:12角

### 材質

- ビット:S2材
- ソケット:CR-V



六角軸  
6.35  
mm



| JANコード        | 商品コード  | 品番      | サイズ  | 内箱/外箱 |
|---------------|--------|---------|------|-------|
| 4954458296606 | 820140 | TCD-21L | 21mm | 6/72  |

※交換ビットにはtrad差替ソケット用ビットTDCB-55をご使用ください。

## KOSEI 落下防止ソケット



日本製

### ビットが折れても落下・紛失しない

### 新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用!

### 特長

- ビットが折れても落下・紛失しない新機構を搭載
- 高所作業にも安心して使えます

### 用途

- ボルト・ナットの脱着に

### 仕様

- 六角軸6.35mm
- 全長:105mm
- ソケット全長:55mm
- 穴角:12角


### 材質

- ソケット:CR-V
- 軸部:KND-1(特殊焼入硬度 HRC59.5°~60°)

六角軸  
6.35  
mm

### ブレイクポイントPAT.の特長

オーバーテルクで必要以上に力が加えられると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」でビットが折れ、「ストップバーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。



RBS-17

RBS-19

RBS-21

RBS-24

## trad® トルクリミットソケット

### トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぐ!

### 特長

- トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に60~100N·mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。
- 本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。

### 用途

- 自動車ホイールのナット締めに

### 仕様

- 差込角:12.7mm
- 全長:100mm
- 薄肉タイプ
- ピン・リング付

### 材質

- 本体:クロームモリブデン鋼
- ※過剰締め付け防止機能は右回し専用です。

差込角  
12.7  
mm



| JANコード        | 商品コード  | 品番      | サイズ  | 内箱/外箱 |
|---------------|--------|---------|------|-------|
| 4954458307999 | 330055 | TRS-17S | 17mm | 25/50 |

先端工具

01  
電動工具

02  
エアーツール

03  
先端工具

04  
作業工具

05  
大工道具

06  
測定・測量

07  
溶接・電熱  
ガス機器

08  
作業用品・  
安全保護具

09  
荷役・荷物

10  
各種照明・  
配線器具

11  
ケミカル

12  
園芸用品

13  
グリーンエース  
製品