

- ゴムに研磨材を練り込んだ製法の砥石で、研磨面がとても綺麗に仕上がります。
- 通常の砥石と比べ、低速回転でも研磨性能を発揮するのでインパクトドライバーで手軽に使用いただけます。
- 弾性ゴムの特徴であるソフトで滑らかな使い心地により、ワークにスクラッチ(研磨痕)が入りにくいです。



六角軸付サビ取り消しゴム

軸径  **六角軸** 取付工具 インパクトドライバー
(インパクト対応輪)

【使える素材】 鉄・アルミ・ステンレス・真鍮等金属全般

頑固な汚れ落とし **サビ落とし・削る** **バリ取り・研磨** **汚れ落とし・研磨**



【用途例】
溶接後のバリや
ビート取り

粒度
#46
相当

品番
G6-07
G6-08



【用途例】
サビ取り・
頑固な汚れ落とし

粒度
#60
相当

品番
G6-01
G6-02



【用途例】
汚れ落とし・
バリ取り研磨

粒度
#120
相当

品番
G6-03
G6-04



【用途例】
汚れ落とし・
傷のぼかし

粒度
#240
相当

品番
G6-05
G6-06

JANコード	商品コード	品番	砥石形状	砥石外径	砥石長さ	軸径	粒度	最高使用回転数	内箱/外箱
4954458239092	332427	G6-07	円筒型	15mm	25mm	6.35mm	#46相当	10,000r.p.m	10/100
4954458239108	332428	G6-08	円筒型	25mm	40mm	6.35mm	#46相当	10,000r.p.m	10/100
4954458236435	332421	G6-01	円筒型	15mm	25mm	6.35mm	#60相当	10,000r.p.m	10/100
4954458236442	332422	G6-02	円筒型	25mm	40mm	6.35mm	#60相当	10,000r.p.m	10/100
4954458236459	332423	G6-03	円筒型	15mm	25mm	6.35mm	#120相当	10,000r.p.m	10/100
4954458236466	332424	G6-04	円筒型	25mm	40mm	6.35mm	#120相当	10,000r.p.m	10/100
4954458236473	332425	G6-05	円筒型	15mm	25mm	6.35mm	#240相当	10,000r.p.m	10/100
4954458236480	332426	G6-06	円筒型	25mm	40mm	6.35mm	#240相当	10,000r.p.m	10/100

六角軸付磨く消しゴム

軸径  **六角軸** 取付工具 インパクトドライバー
(インパクト対応輪)

【使える素材】 鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・樹脂・貴金属

傷ぼかし・汚れ落とし **傷消し・磨き** **艶出し・仕上げ**



粒度
#1000
相当

M6-21

M6-22



粒度
#2000
相当

M6-23



粒度
#3000
相当

M6-25

M6-26

【用途例】
傷のぼかし・
軽度な汚れ落とし

【用途例】
仕上げ磨き・
傷消し研磨

【用途例】
仕上げ磨き・
艶出し

JANコード	商品コード	品番	砥石形状	砥石外径	砥石長さ	軸径	粒度	最高使用回転数	入数
4954458236497	332431	M6-21	円筒型	15mm	25mm	6.35mm	#1000相当	10,000r.p.m	10/100
4954458236503	332432	M6-22	円筒型	25mm	40mm	6.35mm	#1000相当	10,000r.p.m	10/100
4954458236510	332433	M6-23	円筒型	15mm	25mm	6.35mm	#2000相当	10,000r.p.m	10/100
4954458236527	332434	M6-24	円筒型	25mm	40mm	6.35mm	#2000相当	10,000r.p.m	10/100
4954458236534	332435	M6-25	円筒型	15mm	25mm	6.35mm	#3000相当	10,000r.p.m	10/100
4954458236541	332436	M6-26	円筒型	25mm	40mm	6.35mm	#3000相当	10,000r.p.m	10/100