

軽天 極薄厚型切断砥石 PAT.P

薄型を実現!ロンガーライフの切断砥石

用途 ●鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属の切断に

仕様 ●最高使用周速度:4,800m/min ●最高使用回転数:14,400rpm(106mm) 15,000rpm(125mm) ●補強ネット2枚入

JANコード	商品コード	外径	厚さ	穴径	砥粒/粒度/硬度	入数	内箱/外箱
4954458234516	803103	106mm	1.0/1.2mm	15mm	AX/#46/P	—	10/200
4954458234684	803110	106mm	1.0/1.2mm	15mm	AX/#46/P	10枚入	—/20
4954458234592	803107	125mm	1.3/1.5mm	22mm	AX/#46/P	—	—/250
4954458234585	803108	125mm	1.3/1.5mm	22mm	AX/#46/P	3枚入	—/90



ノンスリップカッター PAT.

1.6mmの薄い厚みで切り込みが深い

用途 ●ステンレス鋼・一般鋼・アングル・アルミ・銅の切断に

仕様 ●最高使用周速度:4,800m/min ●最高使用回転数:15,000rpm ●補強ネット2枚入

JANコード	商品コード	外径	厚さ	穴径	砥粒/粒度/硬度	入数	内箱/外箱
4954458234141	803105	106mm	1.4/1.6mm	15mm	AX/#46/P	—	10/200
4954458234127	803106	106mm	1.4/1.6mm	15mm	AX/#46/P	3枚入	—/120
4954458234134	803990	106mm	1.4/1.6mm	15mm	AX/#46/P	10枚+1枚	—/20



石屋さん 極薄厚型切断砥石 PAT.P

石材用の極薄タイプ

用途 ●建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非金属の切断に

仕様 ●最高使用周速度:4,800m/min ●最高使用回転数:15,000rpm ●補強ネット2枚入

JANコード	商品コード	外径	厚さ	穴径	砥粒/粒度/硬度	内箱/外箱
4954458234561	803086	106mm	1.0/1.2mm	15mm	GCX/#46/P	10/200



ジュニアランナーNo.1(鉄工用) <切る>

美しい切断面

用途 ●アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋の切断に

仕様 ●最高使用周速度:4,800m/min ●最高使用回転数:15,000rpm ●補強ネット2枚入 ●特殊ゴールドフィルム貼り

JANコード	商品コード	外径	厚さ	穴径	砥粒/粒度/硬度	入数	内箱/外箱
4954458234103	803111	106mm	2.5mm	15mm	WAX/#46/S	—	10/200
4954458234325	803112	106mm	2.5mm	15mm	WAX/#46/S	10枚入	—/20



ジュニアランナーNo.11(石材用) <切る>

美しい切断面

用途 ●建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非金属の切断に

仕様 ●最高使用周速度:4,800m/min ●最高使用回転数:15,000rpm ●補強ネット2枚入 ●特殊シルバーフィルム貼り

JANコード	商品コード	外径	厚さ	穴径	砥粒/粒度/硬度	入数	内箱/外箱
4954458234110	803121	106mm	2.5mm	15mm	GCX/#30/S	—	10/200
4954458234332	803122	106mm	2.5mm	15mm	GCX/#30/S	10枚入	—/20



ゴールドランナーNo.1(ステレレス・アルミ・鉄工用) <切る>

長寿命5倍

用途 ●アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプの切断に

仕様 ●最高使用周速度:4,800m/min ●最高使用回転数:15,000rpm ●補強ネット2枚入 ●特殊ゴールドフィルム貼り

JANコード	商品コード	外径	厚さ	穴径	砥粒/粒度/硬度	入数	内箱/外箱
4954458234097	803101	106mm	2.5mm	15mm	WAX/#46/S	—	10/200
4954458234318	803102	106mm	2.5mm	15mm	WAX/#46/S	10枚入	—/20



鉄工用切断砥石 5枚入/10枚入 <切る> PAT.P

安全性を最も重視!まとめて得々!!

用途 ●鉄工品・ステンレス・アルミ製品・鋳鉄など

仕様 ●最高使用周速度:4,800m/min ●補強ネット2枚入

JANコード	商品コード	外径	厚さ	穴径	砥粒/粒度/硬度	入数	内箱/外箱
4954458234462	803700	100mm	2.5mm	15mm	A/WA/#46/B-2F	5枚入	—/100
4954458234639	803701	100mm	2.5mm	15mm	A/WA/#46/B-2F	10枚入	—/100

