

### オフセット型形状切断砥石 一般鋼・ステンレス用 <切る>

#### きわ切りに適しているオフセット型切断砥石

**特長** ●アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。

**仕様** ●最高使用周速度:4,300m/min●最高使用回転数:13,500rpm

JANコード	商品コード	品番	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	内箱／外箱
4954458234776	<b>803040</b>	OC-2	106mm	2.5mm	15mm	AX/#36/Q	-/270



### FRP用切断砥石 PAT. <切る>

#### 業界初!両面補強のFRP用切断砥石

**用途** ●FRP・プラスチック・塩化ビニール・アルミの切断に

**仕様** ●最高使用周速度:4,800m/min●最高使用回転数:14,400rpm(106mm)/12,200rpm(125mm)●補強ネット2枚入

JANコード	商品コード	品番	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	内箱／外箱
4954458234820	<b>803075</b>	FRP-1	106mm	1.0/1.2mm	15mm	GCDX/#46/P	-/400
4954458234837	<b>803076</b>	FRP-2	125mm	1.3/1.6mm	22mm	GCDX/#46/P	-/250



### オフセット砥石 鉄工・ステンレス用 <削る>

**用途** ●一般鋼・ステンレス材などのビート取り、バリ取り、面取りに

**仕様** ●最高使用周速度:4,300m/min●最高使用回転数:13,000rpm

JANコード	商品コード	品番	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	内箱／外箱
4954458234783	<b>803043</b>	OF-1	100mm	6mm	15mm	WA/#24/P	-/250
4954458234790	<b>803044</b>	OF-2	100mm	6mm	15mm	WA/#36/P	-/250



**用途** ●一般鋼・ステンレス材などのビート取り、バリ取り、面取りに

**仕様** ●最高使用周速度:4,300m/min●最高使用回転数:7,600rpm

JANコード	商品コード	品番	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	内箱／外箱
4954458234806	<b>803053</b>	OF-11	180mm	6mm	22mm	WA/#24/P	-/250
4954458234738	<b>803054</b>	OF-12	180mm	6mm	22mm	WA/#36/P	-/250



### オフセット砥石 グリーンウェーブ <削る>

#### 群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍

波形・山2段

**特長** ●研削面: WAVE・波状 ●衝撃が少なく静か

**用途** ●アルミ・ステンレス・鉄の研削に

**仕様** ●最高使用周速度:4,300m/min●最高使用回転数:13,000rpm●補強ネット2枚入

JANコード	商品コード	品番	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	内箱／外箱
4954458234073	<b>803021</b>	No.1	103mm	3/4.5mm	15mm	WAZ/#24/P	25/200
4954458234080	<b>803022</b>	No.2	103mm	3/4.5mm	15mm	WAZ/#36/P	25/200



### オフセット砥石 レッドウェーブ PAT. <削る>

#### 目づまり・衝撃が少ない

波形

**特長** ●静音で目づまりが少ない●安全性を最も重視

**用途** ●鉄・ステンレスの研削に

**仕様** ●最高使用周速度:4,300m/min●最高使用回転数:13,000rpm●補強ネット2枚入

JANコード	商品コード	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	入数	内箱／外箱
4954458234899	<b>803017</b>	103mm	3.5/4.5mm	15mm	WAZ/#24/P	—	-/300
4954458234905	<b>803018</b>	103mm	3.5/4.5mm	15mm	WAZ/#36/P	—	-/300
4954458234912	<b>803019</b>	103mm	3.5/4.5mm	15mm	WAZ/#24/P	5枚入	-/60
4954458234929	<b>803020</b>	103mm	3.5/4.5mm	15mm	WAZ/#36/P	5枚入	-/60
4954458234578	<b>803025</b>	125mm	3.5/4.5mm	22mm	WAZ/#36/P	—	-/130



### オフセット砥石 ゴールドファン <削る>

ウロコ形

#### 群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍

**特長** ●特許製法による放熱効果●目づまりが少ない

**用途** ●アルミ・ステンレス・鉄の研削に

**仕様** ●最高使用周速度:4,300m/min●最高使用回転数:13,000rpm●補強ネット2枚入

JANコード	商品コード	品番	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	内箱／外箱
4954458234011	<b>803001</b>	No.1	106mm	4mm	15mm	GXA/#24/P	25/200
4954458234028	<b>803002</b>	No.2	106mm	4mm	15mm	GXA/#36/P	25/200
4954458234035	<b>803003</b>	No.3	106mm	4mm	15mm	GXA/#46/P	25/200

