

## Lifework 切断砥石 関ヶ原シリーズ



## 鉄工用

## 用途

●アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプなどの切断に

## 仕様

●1G

【100mm】

●最高周速度:4,300m/min  
●最高回転数:12,900rpm

【125mm】

●最高周速度:4,300m/min  
●最高回転数:10,900rpm

【150mm】

●最高周速度:4,300m/min  
●最高回転数:9,100rpm

【180mm】

●最高周速度:4,300m/min  
●最高回転数:7,600rpm

【305mm】


●最高周速度:4,000m/min  
●最高回転数:4,100rpm

【355mm】

●最高周速度:3,800m/min  
●最高回転数:3,400rpm



100mm×2mm×15mm



125mm×2mm×22mm



150mm×2mm×20mm

JANコード	商品コード	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	入数	内箱／外箱
4954458234509	803100	100mm	2mm	15mm	A／＃46／S	—	—/500
4954458234479	803710	100mm	2mm	15mm	A／＃46／S	10枚入	—/50
4954458234240	803125	125mm	2mm	20mm	A／＃46／S	—	45/300
4954458234547	803126	125mm	2mm	22mm	A／＃46／S	—	50/300
4954458234677	803149	150mm	2mm	20mm	A／＃46／S	—	50/300
4954458234257	803150	150mm	2mm	22mm	A／＃46／S	—	50/300
4954458234417	803180	180mm	2mm	20mm	A／＃46／S	—	50/200
4954458234554	803181	180mm	2mm	22mm	A／＃46／S	—	50/200
4954458234301	803305	305mm	2.8mm	25.4mm	A／＃46／R	—	—/50
4954458234486	803306	305mm	2.8mm	25.4mm	A／＃46／R	3枚入	—/16
4954458234448	803355	355mm	2.8mm	25.4mm	A／＃46／R	—	—/25
4954458234493	803356	355mm	2.8mm	25.4mm	A／＃46／R	3枚入	—/8

## ステンレス用

## 用途

●ステンレスの切断に

## 仕様

●最高周速度:4,300m/min●最高使用回転数:12,900rpm●1G

JANコード	商品コード	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	入数	内箱／外箱
4954458234523	803090	100mm	2mm	15mm	WA／＃46／S	—	10/200
4954458234608	803690	100mm	2mm	15mm	WA／＃46／S	5枚入	—/100



## 石材・アルミ用

## 用途

●石材・アルミの切断に

## 仕様

●最高周速度:4,300m/min●最高使用回転数:12,900rpm●1G

JANコード	商品コード	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	入数	内箱／外箱
4954458234530	803095	100mm	2mm	15mm	C／＃46／S	—	10/200
4954458234615	803695	100mm	2mm	15mm	C／＃46／S	5枚入	—/100



## H&amp;H 切断砥石

## 切断砥石(金属用)

## コストパフォーマンスに優れた切断砥石

## 用途

●一般金属・ステンレス・アルミサッシの切断に

## 付属品(セット内容)

●付属リング20→19

## 仕様

●最高使用周速度:3,800m/min●2G



JANコード	商品コード	品番	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	内箱／外箱
4954458240944	429822	HC-160A2	160mm	2.7mm	20mm	A／＃46／Q	—/30
4954458240951	429823	HC-180A2	180mm	2.7mm	20mm	A／＃46／Q	—/10



## 切断砥石(石材用)

## コストパフォーマンスに優れた切断砥石

## 用途

●大理石・レンガ・瓦・スレート・コンクリート・石こうボードの切断に

## 付属品(セット内容)

●付属リング20→19

## 仕様

●最高使用周速度:3,800m/min●2G



JANコード	商品コード	品番	外径	厚さ	穴径	砥粒／粒度／硬度	内箱／外箱
4954458240920	429826	HC-160G	160mm	2.7mm	20mm	GC／＃36／P	—/30
4954458240937	429827	HC-180G	180mm	2.7mm	20mm	GC／＃36／P	10/25

